

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-na-rowery-4-miejsca-kd651-p-62804.html>



STOJAK NA ROWERY - 4 MIEJSCA KD651

Cena brutto	82,28 zł
Cena netto	66,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD651
Kod producenta	KD651
Kod EAN	5903957008295
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak na rowery – 4 miejsca KD651

KD651 to metalowy stojak rowerowy marki Kraft&Dele przeznaczony do jednoczesnego parkowania czterech rowerów. Konstrukcja oparta na rurach stalowych umożliwia trwałe zakotwiczenie w podłożu, co zwiększa stabilność i ogranicza możliwość przemieszczenia stojaka. Rozstaw stanowisk i zakres obsługiwanych szerokości opon pozwala na użytkowanie z większością popularnych typów rowerów.

Liczba stanowisk 4 rowery
Szerokość opon 35-60 mm
Wymiary 950 × 330 × 270 mm
Waga 5,84 kg

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z oponami 35-60 mm

Zakres obsługiwanych szerokości opon obejmuje rowery szosowe, trekkingowe, miejskie oraz część modeli MTB. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie opony — liczba po ukośniku (np. 622/35) wskazuje szerokość w milimetrach.

Możliwość zakotwiczenia w podłożu

Stojak wyposażony jest w otwory montażowe umożliwiające przykręcenie do betonu, kostki brukowej lub asfaltu. Trwałe mocowanie eliminuje ryzyko przewrócenia się stojaka i utrudnia kradzież rowerów razem z całą konstrukcją.

Stalowa konstrukcja rurowa

Rama zbudowana z rur okrągłych (16 × 1,0 mm) i kwadratowych (30 × 30 × 1,0 mm) zapewnia sztywność przy stosunkowo niskiej masie 5,84 kg. Metal odporny na warunki atmosferyczne pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Odległość między stanowiskami ~30 cm

Rozstaw około 30 cm między miejscami parkingowymi umożliwia swobodne ustawienie rowerów bez wzajemnego zahaczania o kierownice. Przy rowerach z szerokim nadkołem lub koszem warto zweryfikować, czy taka odległość jest wystarczająca.

Specyfikacja techniczna

Model	KD651
Liczba stanowisk	4
Szerokość opon	35–60 mm
Odległość między stanowiskami	ok. 30 cm
Wymiary całkowite	950 × 330 × 270 mm
Średnica rury okrągłej	16 × 1,0 mm
Przekrój rury kwadratowej	30 × 30 × 1,0 mm
Waga	5,84 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Parkingi rowerowe przy budynkach mieszkalnych i blokach
- Garaże i wiaty garażowe
- Wejścia do biur i budynków firmowych
- Tereny szkół, przedszkoli i instytucji publicznych
- Zaplecze sklepów i punktów usługowych
- Ogródki działkowe i domy jednorodzinne
- Campingi i obiekty turystyczne

Montaż i użytkowanie

Stojak dostarczany jest z elementami montażowymi oraz instrukcją obsługi. Montaż polega na złożeniu konstrukcji i opcjonalnym przymocowaniu jej do podłoża za pomocą kołków rozporowych (niezbędne jest wiercenie w podłożu). W przypadku instalacji na zewnątrz zaleca się wybór miejsca z utwardzonym podłożem — beton lub kostka brukowa zapewniają stabilne osadzenie kotew.

Jak sprawdzić kompatybilność opon?

Szerokość opony podana jest na jej bocznej ścianie w formacie ETRTO (np. 37-622) lub calowym (np. 28 × 1,5"). Pierwsza liczba w formacie ETRTO to szerokość w milimetrach. Stojak KD651 obsługuje opony o szerokości 35–60 mm, co odpowiada większości rowerów szosowych, trekkingowych, miejskich oraz rowerów górskich z węższymi oponami.

Zawartość opakowania

-
- Stojak na rowery KD651
 - Elementy montażowe
 - Instrukcja obsługi