

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-rowerowy-serwisowy-kd11789-kraftdele-p-64267.html>

STOJAK ROWEROWY SERWISOWY KD11789 KRAFT&DELE

Cena brutto	108,00 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11789
Kod producenta	KD11789
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak rowerowy serwisowy Kraft&Dele KD11789

Stojak serwisowy KD11789 to wolnostojące urządzenie warsztatowe umożliwiające unieruchomienie roweru w wygodnej pozycji roboczej podczas napraw, regulacji i konserwacji. Trójnożna podstawa z szerokim rozstawem nóg zapewnia stabilność na poziomie wystarczającym do pracy przy układach hamulcowym, napędowym i kołach.

Udźwig 30 kg

Średnica ramy 25-45 mm

Regulacja wysokości Tak

Półka magnetyczna Tak

Charakterystyka

Uchwyt z gumowanymi szczękami

Zacisk mocujący pokryty miękką gumą chroni lakier i powierzchnię rury ramy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczęki dostosowują się do rur o średnicy 25-45 mm, co obejmuje większość rowerów miejskich, górskich i szosowych z klasycznymi oraz oversizowymi ramami stalowymi i aluminiowymi.

Regulowana wysokość robocza

Regulacja wysokości pozwala ustawić rower na poziomie odpowiednim do wykonywanej czynności — praca przy napędzie wymaga innej pozycji niż regulacja hamulców czy montaż koła. Możliwość dostosowania wysokości ogranicza też zmęczenie podczas dłuższych sesji serwisowych.

Trójnożna podstawa

Szeroki rozstaw nóg trójnogu obniża środek ciężkości układu i minimalizuje ryzyko przewrócenia się stojaka przy bocznym nacisku — np. podczas dokręcania elementów momentem lub pracy przy pedałach. Udźwig 30 kg pozwala obsługiwać rowery elektryczne z lekką ramą i zdjętym akumulatorem.

Półka z magnesem

Wbudowana półka z magnesem utrzymuje drobne elementy — śruby, nakrętki, podkładki — w zasięgu ręki podczas pracy. Zapobiega zgubieniu małych części, które przy braku dedykowanego miejsca do odkładania łatwo staczają się z powierzchni roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11789
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	30 kg
Obsługiwana średnica ramy	25-45 mm
Regulacja wysokości	Tak
Typ podstawy	Trójnóg (tripod) z szerokim rozstawem nóg
Materiał szczęk uchwytu	Miękka guma (ochrona ramy)
Półka na narzędzia	Tak, z wbudowanym magnesem
Stabilizator przedniego koła	Tak (w zestawie)
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Zawartość zestawu

- Trójnóg / tripod (podstawa)
- Regulowana noga stojaka

-
- Uchwyt rowerowy z zaciskiem
 - Półka na narzędzia z magnesem
 - Stabilizator przedniego koła
 - 2 śruby montażowe
 - Klucz imbusowy
 - Instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

- Regulacja i wymiana przerzutek oraz linek napędu
- Centrowanie kół i wymiana szprych
- Regulacja i wymiana klocków hamulcowych
- Montaż i demontaż pedałów oraz suportu
- Smarowanie łańcucha i konserwacja napędu
- Wymiana opon i dętek
- Regulacja siodła i kierownicy
- Diagnostyka i przeglądy okresowe

Kompatybilność — jak sprawdzić

Stojak obsługuje rury ramy o zewnętrznej średnicy 25–45 mm. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę rury podsiodłowej lub górnej rury ramy suwmiarką lub taśmą mierniczą. Ramy z rurami o nieregularnym przekroju (np. karbonowe z formowaniem hydrostatycznym) mogą wymagać specjalistycznych adapterów, które nie są częścią zestawu. Limit 30 kg dotyczy masy roweru mocowanego w uchwycie — rowery elektryczne z akumulatorem mogą przekraczać ten limit, dlatego przed montażem należy zdjąć baterię.