

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-190mm-cg80267-31-geko-p-21072.html>



Stojan do szlifierki do gipsu i gładzi 190mm CG80267-31 GEKO

Cena brutto	37,13 zł
Cena netto	30,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80267-31
Kod producenta	CG80267-31
Kod EAN	5901477145353
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do szlifierki do gipsu i gładzi 190mm GEKO CG80267-31

Akcesoria montażowe do szlifierek żyrafowych przeznaczonych do prac wykończeniowych. Stojan umożliwia stabilne ustawienie narzędzia podczas szlifowania powierzchni z gipsu i gładzi gipsowej.

Średnica kompatybilna 190 mm
Producent GEKO
Model CG80267-31
Typ akcesoria Stojan montażowy

Charakterystyka

Kompatybilność z szlifierkami 190 mm

Średnica 190 mm to standardowy rozmiar tarcz ściernych w szlifierek żyrafowych do gipsu. Stojan pasuje do większości narzędzi tego typu, w tym modeli GEKO oraz innych producentów stosujących ten standard. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę tarczy w dokumentacji technicznej szlifierki.

Stabilizacja podczas pracy

Konstrukcja stojana zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na szlifowaną powierzchnię. Eliminuje to ryzyko nierównego zeszlifowania materiału i powstawania zagłębień, co jest szczególnie istotne przy wykończeniowych pracach gipsowych wymagających gładkiej powierzchni pod malowanie.

Szybki montaż

System mocowania pozwala na bezproblemową instalację na szlifierce bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi. Czas montażu nie przekracza kilku minut, co usprawnia przygotowanie stanowiska pracy i minimalizuje przestoje między etapami szlifowania.

Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z wytrzymałych materiałów zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne występujące podczas szlifowania. Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne użycie w warunkach budowlanych, gdzie narzędzia narażone są na kontakt z pyłem gipsowym i przypadkowe uderzenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80267-31
Średnica kompatybilna	190 mm
Typ produktu	Stojan do szlifierki do gipsu i gładzi
Zastosowanie	Szlifierki żyrafowe do gipsu

Zastosowanie

- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych po montażu
- Wyrównywanie powierzchni gładzi gipsowych
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja starych powierzchni gipsowych
- Szlifowanie fug między płytami G-K

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy ścierniej w posiadanej szlifierce. Parametr ten podawany jest w instrukcji obsługi narzędzia oraz często oznaczony na obudowie. Stojan pasuje wyłącznie do szlifierek z tarczami 190 mm – montaż na innych średnicach może być niemożliwy lub niebezpieczny.

Utrzymanie czystości

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie nagromadzonego pyłu gipsowego ze stojana. Pył może wpływać na płynność ruchomych elementów mocowania. Wystarczy suche wytarcie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Unikać należy mycia wodą, która w połączeniu z gipsem tworzy trudne do usunięcia osady.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stabilność mocowania stojana do szlifierki. Poluzowane połączenia mogą prowadzić do wibracji i nierównego szlifowania. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub trwałych odkształceń stojan należy wymienić na nowy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy ze szlifierką żyrafową warto rozważyć: tarcze ścierne o różnej gradacji (od P80 do P240), przedłużacze teleskopowe ułatwiające szlifowanie sufitów, worki lub filtry do odkurzacza budowlanego oraz maski przeciwpyłowe z filtrem P2 lub P3.