

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-geko-cg80268-37-p-21111.html>



Stojan do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-37

Cena brutto	32,52 zł
Cena netto	26,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-37
Kod producenta	CG80268-37
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-37

Uniwersalne wsporcze montażowe przeznaczone do szlifierek do gipsu i gładzi. Umożliwia stabilne mocowanie narzędzia, zwiększając precyzję pracy oraz redukując obciążenie rąk podczas długotrwałego szlifowania.

Średnica 225 mm
Model CG80268-37
Producent GEKO
Zastosowanie Szlifierki do gipsu

Charakterystyka

Stabilizacja narzędzia

Konstrukcja stojana zapewnia pewne zamocowanie szlifierki, eliminując drgania i ułatwiając prowadzenie narzędzia po powierzchni. Stabilna pozycja przekłada się na równomierność szlifowania i lepszą kontrolę nad wykonywanymi pracami.

Ergonomia pracy

Stojan pozwala na pracę w bardziej naturalnej pozycji ciała, redukując obciążenie ramion i pleców. Szczególnie istotne przy szlifowaniu dużych powierzchni, gdzie praca bez wsparcia prowadzi do szybkiego zmęczenia.

Kompatybilność 225 mm

Wymiar 225 mm odnosi się do średnicy tarczy szlifierskiej, z którą współpracuje stojan. Jest to standardowy rozmiar stosowany w profesjonalnych szlifierkach do gipsu i gładzi, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi modelami narzędzi.

Prosta obsługa

Konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż, co jest przydatne przy transporcie sprzętu między obiektami. Brak skomplikowanych mechanizmów pozwala na intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80268-37
Średnica kompatybilna	225 mm
Typ produktu	Stojan do szlifierki
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi

Zastosowanie

- Szlifowanie ścian i sufitów po szpachlowaniu
- Wyrównywanie powierzchni gipsowych przed malowaniem
- Usuwanie nierówności z gładzi gipsowej
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja i odświeżanie pomieszczeń
- Przygotowanie podłoża pod tapety lub farby
- Szlifowanie dużych powierzchni w obiektach komercyjnych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że szlifierka jest przystosowana do pracy z zewnętrznym stojanem oraz że średnica tarczy wynosi 225 mm. Niektóre modele szlifierek posiadają dedykowane punkty mocowania do stojanów, co należy zweryfikować w dokumentacji technicznej narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia między stojanem a szlifierką. Luźne mocowanie może prowadzić do nierównego szlifowania lub uszkodzenia sprzętu. Po zakończeniu pracy warto oczyścić stojan z pyłu gipsowego, który może gromadzić się w miejscach mocowań.

Podczas pracy ze stojanem należy zachować regularny ruch szlifierki, unikając zbyt długiego utrzymywania narzędzia w jednym miejscu. Stojan ułatwia kontrolę nad narzędziem, ale nie zastępuje właściwej techniki szlifowania.

Przechowywanie stojana w suchym miejscu wydłuża jego żywotność. Wilgoć może wpływać na elementy konstrukcyjne, szczególnie jeśli stojan posiada metalowe komponenty podatne na korozję.

Produkty powiązane

Do pracy ze stojanem przydatne są: tarcze ścierne o średnicy 225 mm w różnych gradacjach, worki do odkurzaczy budowlanych kompatybilne z szlifierkami, ochraniacze dróg oddechowych klasy FFP2 lub FFP3 oraz okulary ochronne zabezpieczające przed pyłem.