

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stol-do-frezarki-gornowrzecionowej-kd12694-p-67970.html>



Stół do frezarki górnwrzecionowej KD12694

Cena brutto	236,34 zł
Cena netto	192,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12694
Kod producenta	KD12694
Kod EAN	5903957024011
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stół do frezarki górnwrzecionowej KRAFT&DELE KD12694

KD12694 to stół frezarski umożliwiający zamocowanie frezarki ręcznej pod blatem i przekształcenie jej w stacjonarne stanowisko do obróbki drewna. Odwrócony układ pracy — frez skierowany ku górze, materiał prowadzony po blacie — zapewnia powtarzalność i kontrolę przy wykonywaniu rowków, profili, krawędzi oraz połączeń stolarskich.

Wymiary blatu 430 x 440 mm
Grubość blatu 19 mm
Wysokość robocza 295 mm
Otwór na frez 37,5 mm

Charakterystyka

Blat roboczy i podstawa

Blat o wymiarach 430 x 440 mm i grubości 19 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię do prowadzenia typowych elementów stolarskich. Stalowa podstawa z gumowymi stopkami ogranicza przesuwanie się urządzenia podczas pracy i tłumi drgania przekazywane na podłoże.

Regulowana prowadnica robocza

Prowadnica ustawiana równolegle do kierunku posuwu materiału wyznacza stałą odległość między krawędzią obrabianego elementu a frezemem. Pozwala to na wielokrotne wykonanie identycznych frezowań bez każdorazowego mierzenia i znacznie skraca czas pracy seryjnej.

Prowadnica kątowa ze skalą

Prowadnica kątowa umożliwia prowadzenie materiału pod wybranym kątem względem frezu. Skala nastawcza pozwala na odczyt i odtworzenie ustawionego kąta, co jest przydatne przy frezowaniu ukośnych połączeń i ścieg.

Dociski i osłona frezu

Docisk grzebieniowy oraz dwa regulowane dociski pionowe przytrzymują materiał przy prowadnicy i blacie, redukując ryzyko odrzutu i poprawiając równomierność posuwu. Przezroczysta osłona zabezpiecza strefę frezowania, nie zasłaniając linii cięcia.

Króciec odciągowy

Wbudowany króciec w prowadnicy umożliwia podłączenie odkurzacza warsztatowego lub instalacji odciągu wiórów. Usuwanie trocin bezpośrednio ze strefy roboczej poprawia widoczność linii prowadzenia i zmniejsza zapylenie w pomieszczeniu.

Płytką montażowa

Płytką z otworem o średnicy 37,5 mm służy do osadzenia frezu w blacie. Przed montażem należy sprawdzić, czy posiadana frezarka ręczna jest kompatybilna z płytką montażową — kluczowe są rozstaw otworów mocujących i maksymalna średnica trzpienia frezu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
-------	------------

Model	KD12694
Wymiary blatu	430 x 440 mm
Grubość blatu	19 mm
Wysokość robocza	295 mm
Średnica otworu na frez	37,5 mm
Podstawa	stalowa z gumowymi stopkami

Zastosowanie

- Frezowanie rowków i wpustów wzdłuż krawędzi desek i listew
- Profilowanie krawędzi elementów meblowych
- Wykonywanie połączeń stolarskich (np. wpust i pióro)
- Frezowanie ściąg i sfazowań pod kątem
- Obróbka seryjna — wielokrotne frezowanie identycznych elementów
- Warsztat stolarski i pracownia hobbystyczna
- Prace wykończeniowe przy produkcji mebli na wymiar

Użytkowanie i konserwacja

Montaż frezarki

Przed montażem należy zweryfikować kompatybilność posiadanej frezarki ręcznej z płytką montażową stołu — sprawdzić rozstaw otworów mocujących oraz czy średnica frezu nie przekracza 37,5 mm otworu w płytce. Frezarkę mocuje się pod blatem zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do zestawu.

Konserwacja i przechowywanie

Powierzchnię blatu należy regularnie czyścić z wiórów i trocin. Prowadnice i elementy regulacyjne warto okresowo sprawdzać pod kątem luzów i dokręcać śruby mocujące. Błat można zabezpieczyć cienką warstwą wosku lub oleju do drewna, co ułatwia ślizganie materiału podczas pracy.

Zawartość zestawu

- Stół do frezarki górnowrzecionowej KD12694
- Regulowana prowadnica robocza z króćcem odciągowym
- Prowadnica kątowa
- Docisk grzebieniowy
- Dociski pionowe (2 szt.)
- Przezroczysta osłona frezu
- Elementy montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim

