

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stol-warsztatowy-kd516-kraftdele-p-61216.html>

Stół warsztatowy KD516 KRAFT&DELE

Cena brutto	52,80 zł
Cena netto	42,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD516
Kod producenta	KD516
Kod EAN	5903175332820
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stół warsztatowy składany KD516 z funkcją imadła

KD516 to składany stół roboczy marki KRAFT&DELE przeznaczony do prac montażowych, stolarskich i serwisowych. Błat z rozdzielnych części umożliwia mocowanie obrabianych elementów za pomocą dwóch korb, pełniąc funkcję imadła. Konstrukcja składa się do kompaktowych wymiarów, co ogranicza zajmowaną przestrzeń w warsztacie lub garażu.

Ładowność 100 kg

Wymiary robocze 605 × 635 × 780 mm

Wymiary złożone 605 × 105 × 920 mm

Profil ramy 20 × 20 mm

Charakterystyka produktu

Funkcja imadła — dwie korby

Błat składa się z dwóch niezależnych części sterowanych korkami. Zbliżanie i oddalanie połówek blatu pozwala zacisnąć obrabiany element podobnie jak w imadle stolarskim. Rozwiązanie przydatne przy cięciu, szlifowaniu i montażu, gdy konieczne jest unieruchomienie materiału.

Gumowe szczęki — ochrona materiału

Powierzchnie zaciskające pokryte są gumą, która zwiększa tarcie i zapobiega ślizganiu się elementów. Jednocześnie chroni obrabiane materiały — drewno, laminaty czy tworzywa sztuczne — przed wgnieceniami i zarysowaniami powstającymi przy bezpośrednim kontakcie z metalem.

Podziałka i kątomierz na blacie

Nadrukowana skala w centymetrach oraz kątomierz pozwalają na szybkie odmierzanie i wyznaczanie kątów cięcia bezpośrednio na blacie roboczym, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi pomiarowych przy prostych operacjach.

Otworki montażowe i składana rama

Dodatkowe otworki w blacie umożliwiają stosowanie ścisków stolarskich i innych akcesoriów, zwiększając możliwości mocowania. Rama z profilu 20 × 20 mm składa się do wymiarów 605 × 105 × 920 mm, co pozwala na przechowywanie stołu w wąskiej szafce lub przy ścianie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD516
Ładowność maksymalna	100 kg
Wymiary w pozycji roboczej (dł. × szer. × wys.)	605 × 635 × 780 mm
Wymiary w pozycji złożonej (dł. × szer. × wys.)	605 × 105 × 920 mm
Przekrój profilu rama	20 × 20 mm
Mechanizm mocowania	Dwie korby, gumowe szczęki
Dodatkowe wyposażenie blatu	Podziałka cm, kątomierz, otworki na ściski
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Cięcie i przycinanie drewna, płyt i laminatów
- Montaż i skręcanie elementów meblowych
- Prace stolarskie wymagające unieruchomienia materiału
- Drobne prace serwisowe i naprawcze w warsztacie lub garażu
- Szlifowanie i wykańczanie powierzchni
- Prace majsterkowicza przy remontach i adaptacjach

-
- Montaż instalacji i systemów mocowań

Przechowywanie i użytkowanie

Po złożeniu stół zajmuje przestrzeń 605 × 105 × 920 mm, co pozwala na przechowywanie go w pozycji pionowej przy ścianie lub w wąskiej szafce garażowej. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że nogi są w pełni rozłożone i zablokowane, a ładowność robocza nie przekracza 100 kg — wartości tej należy mylić z udarnością punktową, która może być niższa.