

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stolek-taboret-skladany-antypoślizgowy-150kg-geko-k00398-keltin-p-45198.html>

Stołek taboret składany antypoślizgowy 150kg GEKO K00398 Keltin

Cena brutto	21,53 zł
Cena netto	17,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00398
Kod producenta	K00398
Kod EAN	5901477184062
Producent	Keltin

Opis produktu

Stołek składany antypoślizgowy GEKO K00398

Kompaktowy taboret o konstrukcji składanej z mechanizmem antypoślizgowym. Przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego jako przenośna platforma robocza lub siedzisko pomocnicze.

Maksymalne obciążenie 150 kg

Wymiary rozłożone 25 x 32 x 22 cm

Mechanizm składania Tak

Zabezpieczenie antypoślizgowe Tak

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja składana

Mechanizm składania umożliwia redukcję wymiarów do formy płaskiej, co ułatwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni — szafce, za drzwiami lub w bagażniku samochodu. Po złożeniu stołek zajmuje około 5 cm głębokości.

Zabezpieczenie antypoślizgowe

Nakładki gumowe na końcówkach nóg zapobiegają przemieszczaniu się stołka na gładkich powierzchniach (płytki, panele, terakota). Rozwiązanie zwiększa stabilność podczas użytkowania na wysokości.

Nośność 150 kg

Wytrzymałość konstrukcji pozwala na bezpieczne użytkowanie przez osoby dorosłe oraz jako platforma robocza do prac na wysokości do 22 cm. Rama wzmocniona poprzecznymi żebrami sztywności.

Kompaktowe wymiary

Wysokość 22 cm zapewnia dostęp do półek, szafek wiszących i innych miejsc na wysokości około 1,5-1,8 m. Powierzchnia 25 x 32 cm mieści stopę dorosłej osoby z marginesem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	K00398
Producent	GEKO (Keltin)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	25 x 32 x 22 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Kolor	Czarny
Mechanizm składania	Tak
Zabezpieczenie antypoślizgowe	Gumowe nakładki na nóżkach
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne wzmocniane

Zastosowanie

- Prace domowe na wysokości — wymiana żarówek, montaż karniszy, sięganie do górnych półek
- Pomocnik w kuchni — dostęp do szafek wiszących, przygotowywanie potraw przy blacie
- Łazienka — podest dla dzieci przy umywalce, siedzisko podczas kąpieli dzieci
- Prace malarskie — malowanie sufitów i górnych partii ścian w pomieszczeniach do 2,5 m wysokości
- Warsztat i garaż — tymczasowe siedzisko, platforma robocza przy niskich pracach montażowych
- Ogród — siedzisko podczas pielęgnacji roślin, prac przy niskich rabatach
- Biuro i archiwum — dostęp do dokumentów na górnych półkach regałów
- Sklepy i magazyny — uzupełnianie towarów na wyższych półkach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania

Przed użyciem upewnić się, że mechanizm składania jest całkowicie zablokowany — nogi powinny być rozłożone pod kątem prostym i zatrzaśnięte w pozycji roboczej. Stołek ustawiać na równej, stabilnej powierzchni. Nie używać na pochyłościach powyżej 5°.

Konserwacja

Czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych detergentów. Regularnie sprawdzać stan nakładek antypoślizgowych — zużyte lub uszkodzone wymienić. Mechanizm składania nie wymaga smarowania. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo

Nie stawać na krawędziach platformy. Nie używać jako drabiny — stołek nie jest przeznaczony do wspinania się. Maksymalne obciążenie 150 kg dotyczy równomiernie rozłożonego ciężaru. Dzieci mogą używać stołka wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.