

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stopa-szlifierska-80mm-do-yt-82223-yt-34692-yato-p-49988.html>

stopa szlifierska 80mm do YT-82223 YT-34692 YATO

Cena brutto	11,60 zł
Cena netto	9,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-34692
Kod producenta	YT-34692
Kod EAN	5906083085840
Producent	YATO

Opis produktu

Stopa szlifierska 80mm YATO YT-34692 do szlifierki YT-82223

Aluminiowa stopa szlifierska o wymiarach 80 x 80 mm, zaprojektowana jako dedykowane wyposażenie do szlifierki oscylacyjnej YATO YT-82223. Umożliwia precyzyjne szlifowanie drewna, metalu i gipsu w miejscach wymagających kontroli ruchu narzędzia.

Wymiary robocze 80 x 80 mm

Materiał Aluminium

Kompatybilność YATO YT-82223

Model YT-34692

Charakterystyka stopy szlifierskiej YATO YT-34692

Konstrukcja aluminiowa

Aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Materiał ten nie rdzewieje, co przedłuża żywotność stopy podczas pracy z chłodziwami lub w wilgotnych warunkach. Aluminiowa podstawa odprowadza ciepło powstające podczas szlifowania.

Format kwadratowy 80 x 80 mm

Kwadratowa powierzchnia robocza umożliwia dotarcie do narożników i krawędzi. Wymiar 80 mm stanowi kompromis między manewrowalnością a wydajnością — mniejszy niż standardowe 100 mm, co ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.

Dedykowana kompatybilność

Stopa zaprojektowana specjalnie do szlifierki oscylacyjnej YATO YT-82223. System mocowania zapewnia stabilne połączenie bez luzów, co eliminuje wibracje i poprawia jakość obróbki. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej szlifierki.

Uniwersalność materiałowa

Konstrukcja przystosowana do szlifowania drewna, metalu i gipsu. Możliwość montażu różnych gradacji papieru ściernego pozwala dostosować agresywność obróbki do twardości materiału i wymaganej gładkości powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-34692
Marka	YATO
Kompatybilność	Szlifierka YATO YT-82223
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	80 x 80 x 80 mm
Materiał konstrukcji	Aluminium
Kształt powierzchni roboczej	Kwadratowy
System szybkiego otwierania	Nie
Przeznaczenie	Szlifowanie drewna, metalu, gipsu

Zastosowanie stopy szlifierskiej 80 mm

- Szlifowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
- Obróbka elementów metalowych — usuwanie rdzy, starych powłok, zadziorów
- Wygładzanie spoin gipsowych w budownictwie i remontach
- Szlifowanie narożników i krawędzi w trudno dostępnych miejscach
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie lub montaż
- Renowacja mebli — usuwanie starej polityry, wyrównywanie nierówności
- Obróbka detali wymagających precyzyjnej kontroli narzędzia
- Szlifowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni roboczej

Użytkowanie i konserwacja

Montaż papieru ściernego

Stopa wymaga papieru ściernego w odpowiednim formacie — zazwyczaj z systemem mocowania na rzep (velcro) lub zaciskowym. Należy upewnić się, że papier jest równomiernie naciągnięty i nie ma fałd, które mogłyby pozostawić ślady na obrabianej powierzchni.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas szlifowania niezbędne są okulary ochronne i maska przeciwpyłowa, szczególnie przy obróbce materiałów wytwarzających drobny pył (gips, MDF). Zaleca się stosowanie odsysania pyłu, jeśli szlifierka posiada taką możliwość. Należy regularnie sprawdzać stan mocowania stopy do szlifierki.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć nagromadzony pył z powierzchni stopy. Aluminiowa konstrukcja nie wymaga smarowania, ale warto okresowo sprawdzać stan elementów mocujących. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji kontaktowej z innymi metalami.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup zestawu papierów ściernych w różnych gradacjach (od grubego P80 do drobnego P240), worków do odsysania pyłu oraz szczotek czyszczących do konserwacji szlifierki YATO YT-82223.