

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stopka-rowerowa-centralna-regulowana-24-29-k02357-keltin-p-48159.html>

## Stopka rowerowa centralna regulowana 24-29 K02357 Keltin

Cena brutto	<b>13,31 zł</b>
Cena netto	<b>10,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K02357</b>
Kod producenta	<b>K02357</b>
Kod EAN	<b>5901477185427</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Stopka rowerowa centralna - regulowana 24"-29" (K02357)

Regulowana stopka centralna wykonana z aluminium, zapewniająca stabilne parkowanie rowerów z kołami o średnicy od 24 do 29 cali. Montaż w centralnej części ramy gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia.

Materiał Aluminium

Kompatybilność 24"-29"

Typ montażu Centralny

Model K02357

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja aluminiowa

Aluminium zapewnia odporność na korozję i działanie wilgoci przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Materiał nie rdzewieje, co wydłuża żywotność stopki w warunkach eksploatacji zewnętrznej.

#### Montaż centralny

Mocowanie w centralnej części ramy, w okolicy suportu, rozkłada ciężar roweru równomiernie na obie strony. Zapobiega to przechylaniu się pojazdu podczas postoju i zwiększa stabilność na nierównym podłożu.

### Regulacja długości

Mechanizm regulacji pozwala dostosować długość stopki do średnicy kół w zakresie 24-29 cali. Umożliwia to użycie tej samej stopki w rowerach różnych typów – od młodzieżowych po dorosłe trekkingowe i miejskie.

### Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do większości ram wyposażonych w otwory montażowe po stronie napędu. Kompatybilna z rowerami miejskimi, trekkingowymi, młodzieżowymi oraz hybrydowymi posiadającymi standardowe mocowanie centralne.

## Specyfikacja techniczna

Model	K02357
Materiał wykonania	Aluminium
Typ stopki	Centralna, regulowana
Kompatybilność (średnica kół)	24" - 29"
Przeznaczenie	Uniwersalne
Sposób montażu	Centralny (przy suportcie)

## Zastosowanie

- Rowery miejskie z kołami 26"-28"
- Rowery trekkingowe 28"-29"
- Rowery młodzieżowe 24"-26"
- Rowery hybrydowe z ramą dostosowaną do montażu centralnego
- Rowery damskie z niską ramą (przy odpowiedniej geometrii)
- Rowery męskie z klasyczną ramą

### Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem upewnij się, że rama roweru posiada otwory montażowe po stronie napędu, w okolicy suportu (wałka korbowego). Standardowe mocowanie centralne to dwa otwory gwintowane lub płytka montażowa. Zmierz średnicę koła – odległość od ziemi do środka piasty, pomnożona przez 2, powinna mieścić się w zakresie 24-29 cali.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Montaż stopki centralnej wymaga przykręcenia jej do ramy w okolicy suportu za pomocą śrub (zazwyczaj dołączonych do zestawu). Po zamontowaniu należy wyregulować długość stopki tak, aby rower stał stabilnie w pozycji pionowej, bez przechylania się na boki.

Regulację przeprowadza się poprzez poluzowanie mechanizmu blokującego, dostosowanie długości ramion stopki, a następnie ponowne dokręcenie. Sprawdzenie poprawności ustawienia polega na zaparkowanie roweru na płaskim podłożu – pojazd powinien stać pionowo bez wsparcia.

Stopka centralna wymaga okresowego sprawdzenia dokręcenia śrub montażowych oraz mechanizmu regulacji, szczególnie po intensywnej eksploatacji na nierównych nawierzchniach.