

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stopka-rowerowa-centralna-regulowana-24-29-k02357-keltin-p-48159.html>

Stopka rowerowa centralna regulowana 24-29 K02357 Keltin

Cena brutto	14,78 zł
Cena netto	12,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02357
Kod producenta	K02357
Kod EAN	5901477185427
Producent	Keltin

Opis produktu

Stopka rowerowa centralna - regulowana 24"-29" (K02357)

Regulowana stopka centralna wykonana z aluminium, zapewniająca stabilne parkowanie rowerów z kołami o średnicy od 24 do 29 cali. Montaż w centralnej części ramy gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia.

Materiał Aluminium

Kompatybilność 24"-29"

Typ montażu Centralny

Model K02357

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja aluminiowa

Aluminium zapewnia odporność na korozję i działanie wilgoci przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Materiał nie rdzewieje, co wydłuża żywotność stopki w warunkach eksploatacji zewnętrznej.

Montaż centralny

Mocowanie w centralnej części ramy, w okolicy suportu, rozkłada ciężar roweru równomiernie na obie strony. Zapobiega to przechylaniu się pojazdu podczas postoju i zwiększa stabilność na nierównym podłożu.

Regulacja długości

Mechanizm regulacji pozwala dostosować długość stopki do średnicy kół w zakresie 24-29 cali. Umożliwia to użycie tej samej stopki w rowerach różnych typów – od młodzieżowych po dorosłe trekkingowe i miejskie.

Uniwersalne zastosowanie

Pasuje do większości ram wyposażonych w otwory montażowe po stronie napędu. Kompatybilna z rowerami miejskimi, trekkingowymi, młodzieżowymi oraz hybrydowymi posiadającymi standardowe mocowanie centralne.

Specyfikacja techniczna

Model	K02357
Materiał wykonania	Aluminium
Typ stopki	Centralna, regulowana
Kompatybilność (średnica kół)	24" - 29"
Przeznaczenie	Uniwersalne
Sposób montażu	Centralny (przy suportcie)

Zastosowanie

- Rowery miejskie z kołami 26"-28"
- Rowery trekkingowe 28"-29"
- Rowery młodzieżowe 24"-26"
- Rowery hybrydowe z ramą dostosowaną do montażu centralnego
- Rowery damskie z niską ramą (przy odpowiedniej geometrii)
- Rowery męskie z klasyczną ramą

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem upewnij się, że rama roweru posiada otwory montażowe po stronie napędu, w okolicy suportu (wałka korbowego). Standardowe mocowanie centralne to dwa otwory gwintowane lub płytka montażowa. Zmierz średnicę koła – odległość od ziemi do środka piasty, pomnożona przez 2, powinna mieścić się w zakresie 24-29 cali.

Montaż i użytkowanie

Montaż stopki centralnej wymaga przykręcenia jej do ramy w okolicy suportu za pomocą śrub (zazwyczaj dołączonych do zestawu). Po zamontowaniu należy wyregulować długość stopki tak, aby rower stał stabilnie w pozycji pionowej, bez przechylania się na boki.

Regulację przeprowadza się poprzez poluzowanie mechanizmu blokującego, dostosowanie długości ramion stopki, a następnie ponowne dokręcenie. Sprawdzenie poprawności ustawienia polega na zaparkowanie roweru na płaskim podłożu – pojazd powinien stać pionowo bez wsparcia.

Stopka centralna wymaga okresowego sprawdzenia dokręcenia śrub montażowych oraz mechanizmu regulacji, szczególnie po intensywnej eksploatacji na nierównych nawierzchniach.