

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:47

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-480w-79415-lund-p-14171.html>



STRUG 480W 79415 LUND

Cena brutto	84,38 zł
Cena netto	68,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79415
Kod producenta	79415
Kod EAN	5906083033537
Producent	Lund

Opis produktu

Strug elektryczny 480W 79415 LUND

Kompaktowy strug elektryczny do drewna o mocy 480 W przeznaczony do strugania, fazowania oraz precyzyjnego skracania elementów drewnianych. Model 79415 marki LUND wyposażony w nóż o długości 82 mm umożliwia obróbkę powierzchni drewnianych z głębokością skrawania do 0,6 mm.

Moc silnika **480 W**

Szerokość strugania **82 mm**

Głębokość strugania **do 0,6 mm**

Prędkość obrotowa **16000 obr./min**

Charakterystyka techniczna

Moc 480 W i stała prędkość obrotowa

Silnik o mocy 480 W z prędkością obrotową 16000 obr./min zapewnia równomierne skrawanie i stabilny postęp prac przy obróbce drewna miękkiego i twardego. Stała prędkość eliminuje zwalnianie pod obciążeniem.

Szerokość strugania 82 mm

Długość noża 82 mm pozwala na obróbkę większych powierzchni w jednym przejściu. Parametr ten decyduje o maksymalnej szerokości materiału, który można obrabiać bez konieczności wykonywania dodatkowych przejść.

Precyzyjna regulacja głębokości

Pokrętło umożliwia ustawienie głębokości strugania co 0,1 mm, maksymalnie do 0,6 mm przy pojedynczym cyklu roboczym. Ogranicznik głębokości zabezpiecza przed przypadkowym usunięciem nadmiernej ilości materiału.

Napęd wielorowkowym paskiem

Wałek napędzany jest przy pomocy trwałego wielorowkowego paska, który zapewnia cichszą pracę i mniejsze wibracje w porównaniu z napędem bezpośrednim. Konstrukcja zwiększa żywotność mechanizmu przeniesienia napędu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	79415
Moc znamionowa	480 W
Długość noża (szerokość strugania)	82 mm
Maksymalna głębokość strugania	0,6 mm
Krok regulacji głębokości	0,1 mm
Prędkość obrotowa	16000 obr./min (stała)
Typ napędu wałka	Pas wielorowkowy
Materiał obrabiany	Drewno
Wyposażenie dodatkowe	Końcówka króćca odciągu pyłu, ogranicznik głębokości

Zastosowanie

- Skracanie i wyrównywanie skrzydeł drzwiowych
- Dopasowanie framug okiennych
- Wyrównywanie desek do produkcji listew przypodłogowych
- Fazowanie krawędzi elementów drewnianych
- Usuwanie nierówności i wypaczenia z powierzchni drewna
- Zmniejszanie grubości desek i kantówek
- Przygotowanie powierzchni przed szlifowaniem
- Obróbka drewna miękkiego i twardego

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja głębokości strugania

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić żądaną głębokość strugania pokrętłem regulacyjnym. Dla pierwszego przejścia zaleca się ustawienie głębokości 0,2-0,3 mm, co zapewnia czystą powierzchnię bez nadmiernego obciążenia silnika. Przy głębszych struganiach wykonuje się kilka przejść.

Odciąg pyłu

Urządzenie wyposażone w końcówkę króćca odciągu pyłu. Podłączenie odkurzacza lub worka na wióry zwiększa widoczność linii roboczej i ogranicza zanieczyszczenie stanowiska pracy. Regularne opróżnianie worka zapobiega zmniejszeniu wydajności odciągu.

Konserwacja noża

Stan ostrza noża bezpośrednio wpływa na jakość strugania. Tępe ostrze pozostawia nierówną powierzchnię i zwiększa obciążenie silnika. Nóż należy regularnie sprawdzać i ostrzyć lub wymieniać na nowy. Przed wymianą noża urządzenie musi być odłączone od zasilania.