

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-do-frezowania-krawedzi-plyt-gk-kd11259-p-63165.html>



STRUG DO FREZOWANIA KRAWĘDZI PŁYT G/K KD11259

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11259
Kod producenta	KD11259
Kod EAN	5903957010458
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strug do frezowania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych Kraft&Dele KD11259

KD11259 to ręczne narzędzie do obróbki krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, umożliwiające wykonanie fazy pod kątem 45° oraz wyrównanie krawędzi pod kątem 90°. Dwa oddzielne kanały prowadzące w płaszczyźnie roboczej pozwalają na precyzyjne prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi płyty bez konieczności dodatkowego prowadnika.

Kąty obróbki 45° i 90°
Szerokość ostrza 18 mm
Obsługiwane grubości płyt 15 mm i 18 mm
Waga 98 g

Charakterystyka narzędzia

Dwa kanały robocze w jednym narzędziu

Płaszczyzna robocza strura zawiera dwa oddzielne kanały prowadzące. Pierwszy służy do fazowania krawędzi pod kątem 45° — obustronnie, co jest wymagane przy łączeniu płyt na styk z późniejszym szpachlowaniem. Drugi kanał umożliwia wyrównanie

krawędzi ciętej pod kątem prostym (90°), przydatne przy dopasowywaniu płyt do otworów i narożników.

Kompatybilność z płytami 15 i 18 mm

Kanał do wyrównywania krawędzi 90° jest dostosowany do dwóch najpopularniejszych grubości płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w budownictwie: 15 mm (standardowa ściana działowa) i 18 mm (płyty o podwyższonej sztywności i izolacyjności akustycznej). Przed użyciem należy upewnić się, że grubość stosowanej płyty mieści się w jednym z tych wymiarów.

Ostrze odłamywane 18 mm

Narzędzie wyposażone jest w standardowe ostrze odłamywane o szerokości 18 mm. Gdy aktywna sekcja ostrza ulegnie stępieniu, można ją odłamać, odsłaniając świeżą krawędź tnącą. Ostrza tego formatu są powszechnie dostępne i łatwe do wymiany bez użycia narzędzi serwisowych.

Obudowa z tworzywa ABS

Korpus wykonany z ABS (akrylonitryl-butadien-styren) — tworzywa o dobrej odporności na uderzenia mechaniczne i ścieranie, stosowanego powszechnie w narzędziach ręcznych. Niska waga (98 g) ogranicza zmęczenie dłoni przy dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11259
Producent	Kraft&Dele
Przeznaczenie	Fazowanie i wyrównywanie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych
Kąty obróbki	45° (fazowanie obustronne), 90° (wyrównywanie)
Obsługiwane grubości płyt	15 mm, 18 mm
Ostrze	Odłamywane, szerokość 18 mm
Materiał obudowy	ABS
Wymiary	148 x 55 x 24 mm
Waga	0,098 kg (98 g)
Zawartość opakowania	Strug KD11259, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Fazowanie krawędzi płyt G/K pod kątem 45° przed szpachlowaniem połączeń

-
- Wyrównywanie krawędzi ciętej piłą lub nożem do płyt G/K
 - Przygotowanie krawędzi płyt do montażu przy otworach drzwiowych i okiennych
 - Obróbka krawędzi płyt sufitowych przed ich mocowaniem
 - Dopasowywanie płyt o grubości 15 mm w standardowych ściankach działowych
 - Obróbka płyt 18 mm stosowanych w konstrukcjach o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Wskazówka dotycząca doboru kanału

Fazowanie 45° stosuje się na krawędziach, które będą łączone i szpachlowane — faza tworzy rowek umożliwiający prawidłowe wypełnienie masą szpachlową i uniknięcie pęknięć w miejscu połączenia. Kanał 90° służy wyłącznie do wyrównania krawędzi ciętej, gdy płyta ma przylegać do innej powierzchni bez szpachlowania złącza.