

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-elektryczny-1450w-kd1681-kraftdele-p-61075.html>

Strug elektryczny 1450W KD1681 KRAFT&DELE

Cena brutto	170,40 zł
Cena netto	138,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1681
Kod producenta	KD1681
Kod EAN	5903175330291
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strug elektryczny Kraft&Dele KD1681 1450W

Elektryczny strug (hebel) przeznaczony do obróbki powierzchni drewnianych — wyrównywania, fazowania i usuwania nadmiaru materiału z desek, bali, płyt drewnianych i sklejk. Silnik o mocy 1450W zapewnia wydajność wystarczającą do pracy zarówno z miękkimi, jak i twardszymi gatunkami drewna.

Moc silnika **1450 W**

Szerokość strugania **82 mm**

Głębokość strugania **0-3 mm**

Prędkość obrotowa **16 000 obr/min**

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1450W i prędkość 16 000 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa bębna przekłada się na gładkość uzyskanej powierzchni — im więcej przejść ostrzy w jednostce czasu, tym mniej widoczne ślady po struganiu. Moc 1450W pozwala utrzymać stałą prędkość nawet przy większym oporze materiału.

Bęben z 3 wymiennymi ostrzami

Trzy ostrza rozmieszczone na bębnie równoważą pracę narzędzia i redukują drgania. Możliwość wymiany ostrzy pozwala na regenerację narzędzia po stępieniu się krawędzi tnących, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Regulacja głębokości 0-3 mm

Pokrętło obrotowe umożliwia płynną regulację głębokości skrawania w zakresie 0-3 mm. Mniejsze wartości (0,5-1 mm) stosuje się przy wykańczaniu powierzchni, większe (2-3 mm) przy szybkim usuwaniu materiału lub wyrównywaniu znacznych nierówności.

Wyłącznik bezpieczeństwa i odprowadzanie pyłu

Automatyczny wyłącznik zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Gniazdo odprowadzania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza warsztatowego lub dołączonego worka na trociny, co ogranicza zapylenie miejsca pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1681
Typ urządzenia	Strug / hebel elektryczny
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc znamionowa	1450 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	16 000 obr/min
Szerokość strugania	82 mm
Regulacja głębokości (zakres)	0-16 mm
Głębokość strugania	0-3 mm (regulowana)
Liczba ostrzy	3 (wymienne)
Długość kabla zasilającego	2 m
Waga	3,5 kg

Zawartość zestawu

Strug elektryczny KD1681, klucz montażowy, worek na pył, instrukcja obsługi w języku polskim, dokument zakupu (paragon lub faktura VAT), gwarancja 12 miesięcy, deklaracja zgodności CE.

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni desek i bali drewnianych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farby z drewna
- Dopasowywanie szerokości drzwi i okien do ościeżnic
- Fazowanie krawędzi elementów drewnianych
- Obróbka sklejki i płyt drewnopochodnych
- Wyrównywanie połączeń między deskami podłogowymi
- Przygotowanie powierzchni drewna przed klejeniem lub malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ostrza są prawidłowo osadzone w bębnie — do ich montażu i demontażu służy dołączony klucz montażowy. Ostrza powinny być wymieniane lub obracane (jeśli są dwustronne), gdy na strugowanej powierzchni pojawiają się rysy lub nierówności wskazujące na stępienie krawędzi tnącej.

Podczas pracy strug należy przesuwać zgodnie z kierunkiem włókien drewna — praca w poprzek włókien zwiększa opór i pogarsza jakość powierzchni. Worek na pył lub podłączony odkurzacz warsztatowy powinny być regularnie opróżniane, aby nie ograniczały przepływu powietrza chłodzącego silnik.

Kabel zasilający o długości 2 m może wymagać użycia przedłużacza w większych przestrzeniach roboczych — należy stosować przedłużacze o przekroju przewodu odpowiednim do poboru mocy urządzenia (min. 1,5 mm² dla kabli do 25 m).