

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-elektryczny-1550w-kd1682-p-61049.html>



# Strug elektryczny 1550W KD1682

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 177,00 zł        |
| Cena netto       | 143,90 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD1682           |
| Kod producenta   | KD1682           |
| Kod EAN          | 5903175330307    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Strug elektryczny Kraft&Dele KD1682 1550W

Elektryczny strug ręczny przeznaczony do obróbki powierzchni drewnianych — wyrównywania, fazowania i zgrubnego zdjęcia materiału z desek, bali, płyt drewnianych i sklejk. Silnik o mocy 1550 W zapewnia wydajność wystarczającą do pracy zarówno z drewnem miękkim, jak i twardym gatunkami.

|                                  |
|----------------------------------|
| Moc silnika 1550 W               |
| Szerokość strugania 82 mm        |
| Regulacja głębokości 0-16 mm     |
| Prędkość obrotowa 16 000 obr/min |

## Charakterystyka urządzenia

### Bęben z 3 wymiennymi ostrzami

Układ trzech ostrzy osadzonych na bębnie roboczym zapewnia równomierne skrawanie i zmniejsza drgania podczas pracy. Ostrza są wymienne, co pozwala na ich wymianę po stępieniu bez konieczności serwisowania całego narzędzia.

### Regulacja głębokości skrawania 0-16 mm

Duży przełącznik obrotowy umożliwia płynną regulację głębokości cięcia w zakresie od 0 do 16 mm. Szeroki zakres regulacji pozwala zarówno na delikatne wykończenie powierzchni, jak i zgrubne zdjęcie większej ilości materiału w jednym przejściu.

### Regulacja szerokości strugania 0-3 mm

Dodatkowa regulacja szerokości w zakresie 0-3 mm umożliwia precyzyjne fazowanie krawędzi i dostosowanie profilu cięcia do wymagań obrabianego elementu.

### Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Wbudowany wyłącznik zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. Rozwiązanie istotne w środowiskach, gdzie narzędzie może być dostępne dla osób nieupoważnionych, w tym dzieci.

### Odprowadzenie pyłu

Strug wyposażono w port odprowadzenia pyłu, który można podłączyć do odkurzacza warsztatowego lub worka na trociny. Ogranicza to ilość pyłu drzewnego unoszącego się w powietrzu i ułatwia utrzymanie czystości miejsca pracy.

### Silnik 1550 W / 16 000 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa bębna przy obciążeniu pozwala na pracę bez wyraźnego spadku obrotów nawet przy wchodzeniu w twardsze partie drewna. Moc 1550 W plasuje to urządzenie w klasie narzędzi półprofesjonalnych.

## Specyfikacja techniczna

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Marka          | Kraft&Dele                |
| Model          | KD1682                    |
| Typ urządzenia | Strug / hebel elektryczny |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Zasilanie                          | 230 V / 50 Hz  |
| Moc znamionowa                     | 1550 W         |
| Prędkość obrotowa (bez obciążenia) | 16 000 obr/min |
| Szerokość strugania                | 82 mm          |
| Regulacja szerokości               | 0-3 mm         |
| Regulacja głębokości               | 0-16 mm        |
| Długość kabla                      | 2 m            |
| Waga                               | 4,25 kg        |
| Gwarancja                          | 12 miesięcy    |

## Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni desek i bali drewnianych
- Zgrubne i wykończeniowe struganie płyt drewnianych
- Obróbka sklejk i drewna klejonego warstwowo
- Fazowanie i zaokrąglanie krawędzi elementów drewnianych
- Dopasowywanie wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie lub lakierowanie
- Usuwanie starych powłok i nierówności z powierzchni drewnianych

## Zawartość zestawu

Strug elektryczny KD1682, klucz montażowy, adapter odprowadzenia pyłu, zapasowy pasek napędowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

## Wskazówki dotyczące użytkowania

Kabel o długości 2 m jest wystarczający do pracy stacjonarnej przy stole warsztatowym. Przy pracy na większej powierzchni zalecane jest użycie przedłużacza o odpowiednim przekroju żyły — dla urządzeń o mocy powyżej 1500 W minimalny zalecany przekrój to 1,5 mm<sup>2</sup>. Przed wymianą ostrzy należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać do całkowitego zatrzymania bębna. Regularnie sprawdzać napięcie paska napędowego — zapasowy pasek dołączony do zestawu umożliwia szybką wymianę w przypadku zużycia.