

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-elektrycznyheblarka-kd561-kraftdele-p-62935.html>

STRUG ELEKTRYCZNY/HEBLARKA KD561 KRAFT&DELE

Cena brutto	101,48 zł
Cena netto	82,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD561
Kod producenta	KD561
Kod EAN	5901638110268
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strug elektryczny Kraft&Dele KD561 — heblarka przenośna 1450 W

KD561 to przenośna heblarka elektryczna zasilana silnikiem jednofazowym o mocy 1450 W, przeznaczona do ręcznej obróbki drewna. Urządzenie umożliwia gładkie struganie powierzchni, wyrównywanie krawędzi oraz schodkowanie — zarówno w warsztacie, jak i bezpośrednio na miejscu montażu.

Moc silnika **1450 W**

Szerokość strugania **82 mm**

Głębokość strugania **0-1,0 mm**

Prędkość obrotowa **16 500 obr./min**

Charakterystyka urządzenia

Moc 1450 W i prędkość 16 500 obr./min

Wysoka prędkość obrotowa noża przekłada się na gładkość obrabianej powierzchni — im więcej cięć na metr bieżący, tym mniej śladów po nożu. Moc 1450 W pozwala na pracę z twardszymi gatunkami drewna bez ryzyka zatrzymania silnika pod obciążeniem.

Szerokość strugania 82 mm

Szerokość robocza 82 mm mieści się w standardzie strug przenośnych klasy warsztatowej. Pozwala na obrabianie desek, listew i elementów konstrukcyjnych w jednym lub kilku równoległych przejściach, w zależności od szerokości materiału.

Regulacja głębokości 0-1,0 mm

Regulowana głębokość skrawania umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości usuwanego materiału. Przy wykończeniu powierzchni stosuje się zazwyczaj wartości 0,2-0,5 mm, natomiast grubsze skrawanie (do 1,0 mm) przyspiesza wyrównywanie materiału z większymi nierównościami.

Odprowadzanie wiórów — wylot boczny

Wióry są odprowadzane bocznym wylotem bezpośrednio do worka na trociny lub do węża odkurzacza przemysłowego. Rozwiązanie to ogranicza pylenie w miejscu pracy i eliminuje konieczność częstego przerywania pracy w celu oczyszczenia stanowiska.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD561
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc	1450 W
Prędkość obrotowa noża	16 500 obr./min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-1,0 mm
Waga	2,8 kg
Wymiary	160 × 168 mm

Typowe zastosowania

- Wyrównywanie powierzchni desek i elementów drewnianych
- Schodkowanie — frezowanie stopniowe krawędzi i progów
- Ścinanie i fazowanie krawędzi przed montażem
- Dopasowywanie skrzydeł drzwiowych i ram okiennych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i nierówności powierzchni
- Wstępna obróbka drewna przed szlifowaniem

-
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie lub w warsztacie

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi:

Strug elektryczny KD561, prowadnica równoległa (ułatwia prowadzenie strugarki wzdłuż krawędzi materiału w stałej odległości), klucz montażowy do wymiany noży oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie noży i ustawić głębokość skrawania na wartość minimalną. Nóż powinien być regularnie kontrolowany pod kątem tępości — tępy nóż zwiększa opory skrawania, obciąża silnik i pogarsza jakość powierzchni. Wymiana noży wymaga użycia dołączonego klucza montażowego. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie komory noży i wylotu wiórów z pozostałości trocin, co zapobiega ich zbijaniu się i utrudnianiu przepływu powietrza chłodzącego silnik.

Kompatybilność z odkurzaczem

Wylot boczny strugarki przystosowany jest do podłączenia standardowego węża odkurzacza przemysłowego lub warsztatowego. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wylotu i porównać ją ze złączem posiadanego odkurzacza — w razie potrzeby dostępne są adaptery redukcyjne.