

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-hebel-king-series-kd1682-z-p-61483.html>



STRUG HEBEL KING SERIES KD1682-Z

Cena brutto	165,60 zł
Cena netto	134,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1682-Z
Kod producenta	KD1682-Z
Kod EAN	5903175335920
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strug elektryczny Kraft&Dele KD1682-Z — hebel 82mm, 1550W

Strug elektryczny KD1682-Z to ręczne narzędzie do obróbki powierzchni drewnianych, przeznaczone do prac warsztatowych i remontowych. Silnik o mocy 1550W i szerokość robocza 82mm pozwalają na sprawne struganie desek, bali, płyt drewnianych i sklejk.

Moc silnika 1550 W
Szerokość strugania 82 mm
Regulacja głębokości 0-16 mm
Prędkość obrotowa 16 000 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1550W i prędkość 16 000 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa bębna przekłada się na gładkość obrabianej powierzchni — im więcej obrotów na minutę, tym drobniejszy ślad po ostrzach. Moc 1550W umożliwia pracę z twardszymi gatunkami drewna bez wyraźnego spadku obrotów pod obciążeniem.

Trzy wymienne ostrza na bębnie

Bęben wyposażony w trzy ostrza zapewnia równomierne rozłożenie pracy skrawania. Ostrza są wymienne, co pozwala na ich wymianę po stępieniu bez konieczności serwisowania całego urządzenia. Warto mieć zapasowy komplet ostry przed przystąpieniem do intensywniejszych prac.

Regulacja głębokości i szerokości skrawania

Obrotowy przełącznik umożliwia płynną regulację głębokości skrawania w zakresie 0–16mm oraz szerokości w zakresie 0–3mm. Dzięki temu możliwe jest zarówno zgrubne zestruganie nadmiaru materiału, jak i precyzyjne wyrównanie powierzchni na wykończenie.

Odprowadzanie pyłu i wyłącznik bezpieczeństwa

Strug posiada wylot przystosowany do podłączenia odkurzacza lub worka na trociny, co ogranicza ilość pyłu drzewnego w miejscu pracy. Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1682-Z
Typ urządzenia	Strug / hebel elektryczny
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc znamionowa	1550 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	16 000 obr/min
Szerokość strugania	82 mm
Regulacja szerokości	0–3 mm
Regulacja głębokości	0–16 mm
Długość kabla	2 m
Waga	4,25 kg

Typowe zastosowania

- Wyrównywanie powierzchni desek i bali drewnianych
- Struganie krawędzi drzwi i okien przed montażem lub po spęczeniu drewna
- Obróbka płyt drewnianych i sklejk

-
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farby z powierzchni drewnianych
 - Fazowanie krawędzi elementów stolarskich
 - Wyrównywanie podłóg drewnianych i desek podłogowych
 - Prace remontowe i wykończeniowe w warsztacie przydomowym

Uwaga dotycząca długości kabla

Kabel zasilający ma długość 2 metrów. Przy pracach w większych pomieszczeniach lub na zewnątrz konieczne będzie użycie przedłużacza. Należy stosować przedłużacze o przekroju przewodu dostosowanym do mocy urządzenia (1550W) — zalecany przekrój co najmniej 1,5mm² dla długości do 25m.