

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strzykawka-odsysarka-do-oleju-1500ml-kd1456-p-62137.html>



Strzykawka odsysarka do oleju 1500ml KD1456

Cena brutto	56,12 zł
Cena netto	45,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1456
Kod producenta	KD1456
Kod EAN	5903957002477
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strzykawka odsysarka do oleju 1500ml KD1456

Ręczna strzykawka KD1456 służy zarówno do odsysania, jak i dozowania oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych. Przeznaczona do pracy w miejscach o utrudnionym dostępie — tam, gdzie opróżnienie układu metodą grawitacyjną jest niemożliwe lub niepraktyczne.

Model KD1456
Pojemność 1500 ml
Typ Ręczna
Akcesoria w zestawie Wężyk + złączki

Charakterystyka produktu

Przezroczysty zbiornik z podziałką

Zbiornik o pojemności 1500 ml wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwia bieżącą kontrolę ilości pobieranego lub dozowanego płynu. Podziałka pozwala odmierzać ciecz bez użycia dodatkowych narzędzi pomiarowych, co przyspiesza pracę i

ogranicza ryzyko przepełnienia.

Gumowe uszczelnienie

Uszczelnienia gumowe zapobiegają niekontrolowanemu wyciekowi oleju podczas pracy. Szczelna konstrukcja jest szczególnie istotna przy pracy z lepкими cieczami technicznymi, które trudno usunąć z powierzchni roboczych i elementów silnika.

Ergonomiczna rączka

Duża rączka umożliwia pewny chwyt i wygodne operowanie strzykawką podczas pompowania lub odsysania. Zmniejsza zmęczenie dłoni przy wielokrotnym użyciu, szczególnie gdy zbiornik jest wypełniony ciężkim olejem przekładniowym.

Zestaw wężyków i złączy

W zestawie znajdują się wężyk ssący oraz dodatkowe przewody i złączki, które pozwalają dopasować strzykawkę do różnych otworów wlewowych i spustowych. Dzięki temu jedno narzędzie sprawdza się w wielu zastosowaniach warsztatowych bez konieczności dokupowania adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1456
Pojemność zbiornika	1500 ml
Typ napędu	Ręczny (tłokowy)
Materiał zbiornika	Przezroczyste tworzywo sztuczne
Uszczelnienie	Gumowe
Zawartość zestawu	Strzykawka, wężyk ssący, dodatkowe przewody i złączki

Zastosowanie

Strzykawka KD1456 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymiana płynu eksploatacyjnego przez korek spustowy jest utrudniona lub niemożliwa. Typowe zastosowania obejmują:

- Opróżnianie skrzyń biegów manualnych i automatycznych
- Wymiana oleju w mostach napędowych i dyferencjałach
- Odsysanie oleju silnikowego przez otwór bagnetu lub wlewu
- Uzupełnianie oleju przekładniowego przez otwór wlewowy

-
- Dozowanie płynu wspomagania układu kierowniczego
 - Odsysanie płynu hamulcowego przy odpowietrzaniu układu
 - Przenoszenie i dozowanie innych cieczy technicznych w warsztacie

Uwaga dotycząca kompatybilności z płynami

Strzykawka przeznaczona jest do pracy z olejami mineralnymi i syntetycznymi oraz typowymi płynami serwisowymi. Przed użyciem z agresywnymi chemicznie cieczami (np. stężonymi kwasami, silnymi rozpuszczalnikami) należy sprawdzić odporność chemiczną materiału zbiornika i uszczelek. Nie stosować do cieczy o temperaturze przekraczającej odporność cieplną tworzywa.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie strzykawki i wężyków czystym olejem lub odpowiednim środkiem czyszczącym, aby zapobiec zaschnięciu resztek płynu i sklejeniu uszczelek. Przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej z zamkniętym wlotem, z dala od źródeł ciepła. Przed każdym użyciem sprawdzić stan uszczelek i szczelność połączeń wężyków.