

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strzykawka-odsysarka-do-oleju-1500ml-kd1456-kraftdele-p-62137.html>

## Strzykawka odsysarka do oleju 1500ml KD1456 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>56,12 zł</b>
Cena netto	<b>45,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1456</b>
Kod producenta	<b>KD1456</b>
Kod EAN	<b>5903957002477</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Strzykawka odsysarka do oleju 1500ml KD1456

Ręczna strzykawka KD1456 służy zarówno do odsysania, jak i dozowania oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych. Przeznaczona do pracy w miejscach o utrudnionym dostępie — tam, gdzie opróżnienie układu metodą grawitacyjną jest niemożliwe lub niepraktyczne.

Model KD1456

Pojemność 1500 ml

Typ Ręczna

Akcesoria w zestawie Wężyk + złączki

### Charakterystyka produktu

#### Przezroczysty zbiornik z podziałką

Zbiornik o pojemności 1500 ml wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwia bieżącą kontrolę ilości pobieranego lub dozowanego płynu. Podziałka pozwala odmierzać ciecz bez użycia dodatkowych narzędzi pomiarowych, co przyspiesza pracę i

---

ogranicza ryzyko przepełnienia.

### Gumowe uszczelnienie

Uszczelnienia gumowe zapobiegają niekontrolowanemu wyciekowi oleju podczas pracy. Szczelna konstrukcja jest szczególnie istotna przy pracy z lepкими cieczami technicznymi, które trudno usunąć z powierzchni roboczych i elementów silnika.

### Ergonomiczna rączka

Duża rączka umożliwia pewny chwyt i wygodne operowanie strzykawką podczas pompowania lub odsysania. Zmniejsza zmęczenie dłoni przy wielokrotnym użyciu, szczególnie gdy zbiornik jest wypełniony ciężkim olejem przekładniowym.

### Zestaw wężyków i złączy

W zestawie znajdują się wężyk ssący oraz dodatkowe przewody i złączenia, które pozwalają dopasować strzykawkę do różnych otworów wlewowych i spustowych. Dzięki temu jedno narzędzie sprawdza się w wielu zastosowaniach warsztatowych bez konieczności dokupowania adapterów.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1456
Pojemność zbiornika	1500 ml
Typ napędu	Ręczny (tłokowy)
Materiał zbiornika	Przezroczyste tworzywo sztuczne
Uszczelnienie	Gumowe
Zawartość zestawu	Strzykawka, wężyk ssący, dodatkowe przewody i złączenia

## Zastosowanie

---

Strzykawka KD1456 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymiana płynu eksploatacyjnego przez korek spustowy jest utrudniona lub niemożliwa. Typowe zastosowania obejmują:

- Opróżnianie skrzyń biegów manualnych i automatycznych
- Wymiana oleju w mostach napędowych i dyferencjałach
- Odsysanie oleju silnikowego przez otwór bagnetu lub wlewu
- Uzupełnianie oleju przekładniowego przez otwór wlewowy

- 
- Dozowanie płynu wspomaganie układu kierowniczego
  - Odsysanie płynu hamulcowego przy odpowietrzaniu układu
  - Przenoszenie i dozowanie innych cieczy technicznych w warsztacie

### **Uwaga dotycząca kompatybilności z płynami**

Strzykawka przeznaczona jest do pracy z olejami mineralnymi i syntetycznymi oraz typowymi płynami serwisowymi. Przed użyciem z agresywnymi chemicznie cieczami (np. stężonymi kwasami, silnymi rozpuszczalnikami) należy sprawdzić odporność chemiczną materiału zbiornika i uszczelek. Nie stosować do cieczy o temperaturze przekraczającej odporność cieplną tworzywa.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie strzykawki i wężyków czystym olejem lub odpowiednim środkiem czyszczącym, aby zapobiec zaschnięciu resztek płynu i sklejeniu uszczelek. Przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej z zamkniętym wlotem, z dala od źródeł ciepła. Przed każdym użyciem sprawdzić stan uszczelek i szczelność połączeń wężyków.