

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strzykawka-odsysarka-do-oleju-kd1455-kraftdele-p-61977.html>

Strzykawka odsysarka do oleju KD1455 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1455
Kod producenta	KD1455
Kod EAN	5901638111197
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strzykawka odsysarka do oleju KD1455

Ręczna pompka tłokowa przeznaczona do odsysania i wstrzykiwania oleju w miejscach o utrudnionym dostępie — takich jak skrzynie biegów, mosty napędowe czy przekładnie. Przezroczysty zbiornik o pojemności 500 ml umożliwia kontrolę ilości przepompowanego płynu bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Pojemność zbiornika 500 ml

Długość całkowita 340 mm

Długość wężyka 230 mm

Średnica króćca 11 mm

Charakterystyka

Przezroczysty zbiornik

Korpus wykonany z przezroczystego tworzywa pozwala na bieżące monitorowanie ilości oleju podczas pracy. Ułatwia to dozowanie płynu do skrzyni biegów lub mostu, gdzie przepełnienie może prowadzić do uszkodzeń uszczelnień.

Gumowy wężyk ssący 230 mm

Elastyczny wężyk o długości 230 mm i średnicy króćca 11 mm umożliwia dotarcie do otworów wlewowych i spustowych w trudno dostępnych miejscach. Elastyczność gumy pozwala na dopasowanie kąta wprowadzenia do różnych konfiguracji przestrzennych.

Ergonomiczna rączka

Duży uchwyt pompki ułatwia utrzymanie narzędzia podczas pracy jedną ręką, co ma znaczenie przy operowaniu wężykiem drugą ręką w ciasnych przestrzeniach podwozia lub komory silnika.

Praca dwukierunkowa

Strzykawka umożliwia zarówno odsysanie oleju z układu, jak i jego wstrzykiwanie — bez konieczności przełączania lub wymiany końcówek. Jeden przyrząd obsługuje oba kierunki przepływu płynu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1455
Pojemność zbiornika	500 ml
Długość całkowita pompki	340 mm
Średnica pompki	60 mm
Średnica króćca	11 mm
Długość gumowego wężyka	230 mm
Materiał zbiornika	Przezroczyste tworzywo sztuczne
Napęd	Ręczny (tłokowy)
Zawartość zestawu	Strzykawka KD1455, wężyk ssący, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Uzupelnianie oleju w manualnych skrzyniach biegów
- Wymiana oleju w mostach napędowych i dyferencjałach
- Odsysanie oleju z przekładni kierowniczej
- Napełnianie układów hydraulicznych w maszynach roboczych
- Odsysanie nadmiaru oleju z miski olejowej silnika
- Uzupelnianie płynu w reduktorach i skrzyniach rozdzielczych
- Praca przy przekładniach motocyklowych i quadach

Wskazówka dotycząca doboru narzędzia

Przed użyciem należy sprawdzić, czy średnica króćca (11 mm) jest zgodna z otworem wlewowym danego podzespołu. W przypadku otworów o mniejszej średnicy konieczne może być zastosowanie dodatkowej końcówki redukcyjnej. Strzykawka nie jest przeznaczona do pracy z płynami pod ciśnieniem — służy wyłącznie do ręcznego przepompowywania oleju.