

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/suwmiarka-0-600mmx0-05-jednoszczekowa-geko-g01496-p-21725.html>

Suwmiarka 0-600mmx0,05 jednoszczękowa GEKO G01496

Cena brutto	186,13 zł
Cena netto	151,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01496
Kod producenta	G01496
Kod EAN	5901477113611
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Suwmiarka jednoszczękowa 0-600 mm GEKO G01496

Analogowa suwmiarka warsztatowa o zwiększonym zakresie pomiarowym, przeznaczona do kontroli wymiarów zewnętrznych dużych detali. Konstrukcja jednostronna z długimi szczękami umożliwia pomiary elementów o wymiarach do 600 mm.

Zakres pomiarowy 0 - 600 mm

Dokładność odczytu 0,05 mm

Długość szczęk 100 mm

Typ odczytu Noniusz

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja jednoszczękowa

Jednostronna budowa z pojedynczą parą szczęk pomiarowych do pomiaru wymiarów zewnętrznych. Konstrukcja ta zapewnia sztywność przy pomiarach długich elementów, minimalizując ugięcie narzędzia.

Odczyt noniuszowy 0,05 mm

System noniusza umożliwia odczyt z dokładnością do 0,05 mm. Wymaga manualnego odczytania wartości z podziałki głównej i pomocniczej, co sprawdza się w warunkach warsztatowych bez potrzeby zasilania.

Suwak naprowadzający z pokrętle

Dodatkowy suwak pomocniczy pełni funkcję blokady i precyzyjnego prowadzenia. Pokrętko umożliwia dokładną regulację położenia szczęk, co ułatwia ustawienie pomiaru na detalu.

Szczęki 100 mm

Długie szczęki pomiarowe pozwalają na pomiar elementów o większej głębokości lub odległych od krawędzi. Umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc na dużych detalach.

Specyfikacja techniczna

Model	G01496
Typ suwmiarki	Noniuszowa (analogowa)
Odmiana konstrukcyjna	Jednostronna (jednoszczękowa)
Zakres pomiarowy	0 - 600 mm
Dokładność odczytu (noniusz)	0,05 mm
Długość całkowita narzędzia	740 mm
Długość szczęk pomiarowych	100 mm
Jednostka pomiaru	cm
Głębokościomierz	Brak
Rodzaj blokady	Suwak pomocniczy z pokrętle
Materiał wykonania	Stal wzmocniona
Opakowanie	Drewniana walizka

Zastosowanie

- Kontrola wymiarowa dużych detali w obróbce mechanicznej
- Pomiary elementów konstrukcyjnych o wymiarach do 600 mm
- Weryfikacja średnic zewnętrznych rur i profili
- Kontrola grubości materiałów w przemyśle drzewnym
- Pomiary wymiarów zewnętrznych w spawalnictwie
- Kontrola jakości elementów metalowych i drewnianych
- Prace warsztatowe wymagające zwiększonego zakresu pomiarowego

Odczyt noniusza

Noniusz to pomocnicza podziałka umożliwiająca precyzyjny odczyt. Wartość odczytuje się sumując wskazanie na podziałce głównej oraz liczbę kresk noniusza do momentu, gdy kreska noniusza pokryje się z kreską podziałki głównej. Każda kreska noniusza odpowiada 0,05 mm.

Konserwacja i przechowywanie

Po użyciu należy oczyścić powierzchnie pomiarowe z zanieczyszczeń i zabezpieczyć lekką warstwą oleju. Przechowywać w dołączonej drewnianej walizce w suchym miejscu. Unikać uderzeń i nadmiernego nacisku na szczęki pomiarowe.

Produkty powiązane

Do pomiarów elementów o mniejszych wymiarach polecane są suwmiarki o zakresie 0-150 mm lub 0-300 mm. Dla pomiarów wymagających odczytu cyfrowego dostępne są suwmiarki elektroniczne z wyświetlaczem LCD.