

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/suwmiarka-elektroniczna-0-150mm-0-01-ce-geko-g01493-p-18153.html>

Suwmiarka elektroniczna 0-150mm 0,01 CE GEKO G01493

Cena brutto	51,00 zł
Cena netto	41,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01493
Kod producenta	G01493
Kod EAN	5901477105753
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Suwmiarka elektroniczna 0-150mm GEKO G01493

Elektroniczna suwmiarka dwuszcękowa z cyfrowym wyświetlaczem LCD i zakresem pomiarowym do 150 mm. Narzędzie umożliwia precyzyjne pomiary zewnętrzne, wewnętrzne oraz głębokości z dokładnością do 0,01 mm.

Zakres pomiarowy 0-150 mm

Dokładność $\pm 0,01$ mm

Typ wyświetlacza LCD cyfrowy

Materiał Stal wzmocniona

Charakterystyka techniczna

Elektroniczny odczyt z wyświetlaczem LCD

Cyfrowy wyświetlacz eliminuje błędy odczytu związane z paralaksą i interpretacją podziałki. Natychmiastowy odczyt wartości z dokładnością do setnych milimetra. Możliwość przełączania jednostek między milimetrami a calami.

Dokładność $\pm 0,01$ mm

Rozdzielczość 0,01 mm pozwala na precyzyjne pomiary wymagające dokładności setnych milimetra. Wartość ta określa minimalną różnicę wymiarów, jaką narzędzie jest w stanie wykryć i wyświetlić.

Konstrukcja dwuszcękowa

Szczęki zewnętrzne o długości 40 mm służą do pomiaru średnic zewnętrznych i grubości. Szczęki wewnętrzne o długości 15 mm umożliwiają pomiar otworów, rowków i wymiarów wewnętrznych. Dodatkowo zintegrowany głębokościomierz do pomiaru głębokości otworów i stopni.

Blokada śrubowa

Mechanizm blokady śrubowej pozwala na zablokowanie suwaka w wybranej pozycji. Funkcja przydatna przy wielokrotnym pomiarze identycznych elementów lub przenoszeniu wymiarów na inne narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01493
Typ suwmiarki	Elektroniczna
Odmiana	Dwustronna (dwuszcękowa)
Zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Dokładność pomiaru	±0,01 mm
Długość całkowita narzędzia	234 mm
Długość szczęk zewnętrznych	40 mm
Długość szczęk wewnętrznych	15 mm
Głębokościomierz	Tak
Jednostki pomiaru	mm / cal (przełączanie)
Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj blokady	Śruba
Materiał wykonania	Stal wzmocniona
Zasilanie	Bateria LR44 1,5V 180mAh

Zastosowanie

- Pomiary wymiarów zewnętrznych elementów w obróbce metali i drewna
- Kontrola średnic otworów i wymiarów wewnętrznych
- Pomiar głębokości otworów, rowków i stopni
- Weryfikacja wymiarów części toczonych i frezowanych
- Kontrola jakości w warsztatach mechanicznych
- Pomiary precyzyjne w modelarstwie i rzemiosłach

-
- Sprawdzanie zgodności wymiarów z dokumentacją techniczną
 - Pomiary w naprawach mechanicznych i serwisie

Użytkowanie i konserwacja

Sposób pomiaru

Przed pomiarem należy wyzerować wskazanie przy całkowicie zamkniętych szczękach (funkcja ZERO). Pomiar zewnętrzny wykonuje się większymi szczękami, wewnętrzny mniejszymi szczękami, a głębokość wysuwającym się prętem głębokościomierza. Blokada śrubowa pozwala utrwalić wynik pomiaru.

Wymiana baterii

Narzędzie zasilane jest baterią LR44 1,5V o pojemności 180mAh. Zużycie baterii sygnalizowane jest przez gasnący wyświetlacz. Baterię wymienia się po otwarciu komory baterii na obudowie wyświetlacza. Zaleca się wyjmowanie baterii przy dłuższych przerwach w użytkowaniu.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić powierzchnie pomiarowe z wiórów i zanieczyszczeń. Nie należy czyścić narzędzia rozpuszczalnikami organicznymi. Suwmiarkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i uderzeniami mechanicznymi. Okresowo można nałożyć cienką warstwę oleju ochronnego na elementy stalowe.