

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swider-do-drewna-6-460-swds-6-460-schmith-p-29920.html>



Świder do drewna-6 460 SWDS-6 460 SCHMITH

Cena brutto	7,74 zł
Cena netto	6,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWDS-6/460
Kod producenta	SWDS-6/460
Kod EAN	5902004705057
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Świder do drewna 6×460 mm SCHMITH SWDS-6/460


Świder spiralny z uchwytem sześciokątnym przeznaczony do nawiercania otworów montażowych w drewnie miękkim, twardym, wilgotnym oraz klejonym. Konstrukcja z pojedynczym ostrzem prowadzącym i nacięciem grzbietowym zapewnia precyzyjne prowadzenie oraz skuteczne odprowadzanie wiórów.

Średnica 6 mm
Długość robocza 460 mm
Typ uchwytu HEX (6-kątny)
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uchwyt sześciokątny (HEX)

Sześciokątna konstrukcja trzpienia eliminuje poślizg w uchwycie wiertarskim podczas pracy. Zapewnia pewne mocowanie nawet przy dużych obciążeniach skrętnych, co ma znaczenie przy wierceniu głębokich otworów w twardym drewnie.



Gwintowane ostrze prowadzące

Centrujący gwint prowadzący zapewnia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia i stabilne prowadzenie narzędzia w materiale. Eliminuje wędrowanie świda po powierzchni oraz ułatwia wiercenie pod kątem.

Spiralny kanał odwiórujący

Głęboki rowek spiralny skutecznie transportuje wióry na zewnątrz otworu, zapobiegając zapychaniu się świda. Szczególnie istotne przy długości roboczej 460 mm, gdzie odprowadzanie materiału z głębokiego otworu może być problematyczne.

Nacinak grzbietowy

Pojedyncze ostrze tnące z nacięciem grzbietowym zapewnia czyste krawędzie otworu i ogranicza wyrywanie włókien. Konstrukcja ta sprawdza się zarówno w drewnie świeżym, jak i wysuszonym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWDS-6/460
Średnica wiercenia	6 mm
Długość całkowita	460 mm
Wymiar	6 × 460 mm
Typ uchwytu	HEX (sześciokątny)
Typ narzędzia	Świder spiralny do drewna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004705057

Zastosowanie

- Nawiercanie otworów pod kołki drewniane w konstrukcjach budowlanych
- Wiercenie otworów montażowych pod śruby i wkręty w elementach drewnianych
- Przygotowanie otworów pod gwoździe w pracach ciesielskich
- Wiercenie w drewnie klejonym (belki, płyty, elementy konstrukcyjne)
- Prace w drewnie wilgotnym i świeżym
- Montaż więźby dachowej i konstrukcji drewnianych
- Obróbka drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Wiercenie głębokich otworów przelotowych i nieprzelotowych

Dobór narzędzia do materiału

Średnica 6 mm to standardowy wymiar pod kołki fi 8 mm oraz wkręty budowlane 6-8 mm. Długość 460 mm pozwala na wiercenie przez belki o grubości do 400 mm z zapasem na odprowadzanie wiórów. Przy wierceniu drewna twardego zaleca się zmniejszenie prędkości obrotowej i stosowanie regularnego wycofywania świda w celu oczyszczenia rowka.

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt sześciokątny HEX współpracuje z:

- Wiertarki udarowe i bezudarowe z uchwytem szybkomocującym
- Wkrętarki akumulatorowe o momencie obrotowym min. 40 Nm
- Wiertarki stołowe i kolumnowe z adapterem pod HEX
- Uchwyty szybkomocujące z funkcją blokady trzpienia

Parametry pracy

Zalecana prędkość obrotowa dla drewna miękkiego: 1200-1800 obr/min, dla drewna twardego: 600-1000 obr/min. Przy wierceniu głębokich otworów należy regularnie wycofywać świder w celu usunięcia wiórów i ochłodzenia narzędzia. Nie stosować trybu udarowego.