

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swider-do-drewna-8-230-swds-8-230-schmith-p-30040.html>



Świder do drewna-8 230 SWDS-8 230 SCHMITH

Cena brutto	8,32 zł
Cena netto	6,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWDS-8/230
Kod producenta	SWDS-8/230
Kod EAN	5902004705064
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Świder do drewna SWDS-8/230 SCHMITH

Świder spiralny przeznaczony do nawiercania otworów pod kołki i gwoździe w drewnie miękkim, twardym, wilgotnym i klejonym. Wyposażony w 6-kątny uchwyt HEX zapewniający stabilne mocowanie w wiertarkach udarowych i wkrętarkach.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 230 mm
Typ uchwytu HEX 6-kątny
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uchwyt 6-kątny HEX

Szesnastokątny chwyt zapobiega obrotowi świdera w uchwycie wiertarki. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi, wkrętarkami akumulatorowymi oraz adapterami szybkomocującymi. Eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kluczy.

Gwintowane ostrze prowadzące

Pojedyncze, samoprowadzące ostrze gwintowane ułatwia rozpoczęcie wiercenia i zapewnia precyzyjne pozycjonowanie otworu. Redukuje wymagane naciski i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas pracy.

Efektywne odprowadzanie wiórów

Spiralny kształt rowków zapewnia ciągłe usuwanie wiórów z otworu podczas wiercenia. Zapobiega zatykaniu się kanałów i przegrzewaniu narzędzia, co wydłuża jego trwałość i poprawia jakość wykonywanych otworów.

Nacinał grzbietowy

Pojedynczy naciąg grzbietowy odpowiada za skrawanie materiału i formowanie ścianek otworu. Konstrukcja z jednym naciskiem zapewnia płynną pracę i czyste krawędzie otworu bez rozłamywania włókien drewna.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWDS-8/230
Kod producenta	SWDS-8/230
Średnica robocza	8 mm
Długość całkowita	230 mm
Typ uchwytu	HEX (6-kątny)
Typ narzędzia	Świder spiralny do drewna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004705064

Zastosowanie

- Nawiercanie otworów pod kołki drewniane i plastikowe
- Przygotowanie otworów pod gwoździe wykończeniowe
- Wiercenie w drewnie miękkim (sosna, świerk, topola)
- Wiercenie w drewnie twardym (dąb, buk, jesion)
- Prace w drewnie wilgotnym i impregnowanym
- Wiercenie w płytach klejonych i sklejkach
- Prace ciesielskie i stolarskie
- Montaż konstrukcji drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt HEX współpracuje z wiertarkami udarowymi, wkrętarkami akumulatorowymi oraz adapterami szybkomocującymi. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że uchwyt wiertarki jest odpowiedni dla chwytu 6-kątnego lub zastosować adapter.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia w drewnie twardym zaleca się stosowanie niższych obrotów (300-600 obr/min) i umiarkowanego nacisku. W drewnie miękkim można zwiększyć prędkość do 800-1200 obr/min. Regularne wycofywanie świdera z otworu ułatwia usuwanie wiórów i zapobiega przegrzewaniu.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić świder z pozostałości drewna i wiórów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Okresowe sprawdzanie stanu ostrza prowadzącego i nacinka pozwala na wczesne wykrycie zużycia. Tępe narzędzie można naostrzyć pilnikiem diamentowym.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac w drewnie warto rozważyć świadry o innych średnicach z tej samej serii SCHMITH oraz zestawy wiertel spiralnych. W przypadku wiercenia otworów większych średnic przydatne będą wiertła piórkowe lub frezy otwornice.

...