

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-do-poziomowania-plytek-1mm-zestaw-50szt-klinow-i-50szt-klipsow-p-60360.html>



SYSTEM DO POZIOMOWANIA PŁYTEK 1MM ZESTAW 50SZT KLINÓW I 50SZT KLIPSÓW

Cena brutto	21,92 zł
Cena netto	17,82 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36930
Kod producenta	YT-36930
Kod EAN	5906083124976
Producent	YATO

Opis produktu

System do Poziomowania Płytek 1mm YATO YT-36930 – Zestaw 50 Klinów i 50 Klipsów

System poziomujący do układania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych. Zestaw zawiera 50 zrywalnych klipsów oraz 50 wielorazowych klinów, umożliwiających precyzyjne wyrównanie płytek o grubości od 5 do 14 mm z fugą 1 mm.

Szerokość fugi 1 mm

Grubość płytek 5-14 mm

Zawartość zestawu 50 klipsów + 50 klinów

Model YT-36930

Charakterystyka systemu poziomującego

Mechanizm wyrównywania płytek

System wykorzystuje klipy montowane pod płytką oraz kliny dociskające od góry. Taka konstrukcja eliminuje różnice poziomów między sąsiadującymi płytkami podczas wiązania kleju, zapobiegając powstawaniu nierówności i krawędzi wystających ponad powierzchnię (tzw. „zębów”).

Fuga 1 mm i jej zastosowanie

Minimalna szerokość fugi 1 mm odpowiada standardom układania płytek rektyfikowanych oraz gresów wielkoformatowych. Wąska spoina nadaje powierzchni nowoczesny wygląd, redukuje ilość potrzebnej zaprawy fugowej i skraca czas prac wykończeniowych.

Kompatybilność z grubością płytek

Zakres 5-14 mm obejmuje większość dostępnych na rynku płytek ceramicznych, gresowych oraz kamienia naturalnego. Przed zakupem należy zmierzyć grubość płytek – system nie współpracuje z płytkami cieńszymi niż 5 mm ani grubszymi niż 14 mm.

Materiały wykonania i trwałość

Klipsy wykonano z polietylenu (PE), który po związaniu kleju można łatwo zerwać u podstawy. Klipy z polistyrenu (PS) są odporne na wielokrotne dociskanie i można je używać ponownie w kolejnych projektach, co obniża koszty eksploatacji systemu.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-36930
Minimalna szerokość fugi	1 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna grubość płytki	5 mm
Liczba klipsów w zestawie	50 szt.
Liczba klinów w zestawie	50 szt.
Materiał klipsów	Polietylen (PE)
Kolor klipsów	Biały
Wymiary klipsa	40 x 40 x 30 mm
Waga pojedynczego klipsa	3,2 g
Materiał klinów	Polistyren (PS)
Kolor klinów	Czerwony
Wymiary klina	22 x 94 x 16 mm
Waga pojedynczego klina	7,8 g
Waga całkowita zestawu	0,58 kg
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane (podłogowe i ścienne)

Zastosowanie systemu poziomującego

- Układanie płytek gresowych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Instalacja płytek rektyfikowanych wielkoformatowych w salonach i biurach
- Wykładanie płytek kamiennych naturalnych o grubości do 14 mm
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego wyrównania powierzchni
- Projekty realizowane przez glazurników oraz wykonawców amatorskich
- Układanie płytek na większych powierzchniach, gdzie ręczne poziomowanie jest czasochłonne
- Montaż płytek w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach estetycznych

Sposób użycia i konserwacja

Montaż systemu

Po nałożeniu kleju na podłoże należy ułożyć pierwszą płytkę, następnie umieścić klips w narożniku lub przy krawędzi. Kolejną płytkę układa się obok, dociskając do klipsa, co zapewnia równomierną fugę 1 mm. Klin wbija się w otwór klipsa, dociskając obie płytki do tego samego poziomu. Po związaniu kleju (zwykle po 24 godzinach) klipy zrywa się uderzeniem młotka lub kopnięciem w kierunku fugi – podstawa klipsa pozostaje pod płytką.

Ilość elementów na metr kwadratowy

Zużycie klipsów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x30 cm potrzeba około 15-20 klipsów na m², dla 60x60 cm – około 8-12 klipsów. Zestaw 50 klipsów wystarcza na powierzchnię od 2,5 do 6 m² w zależności od rozmiaru płytek i częstotliwości montażu.

Wielokrotne użycie klinów

Kliny można używać wielokrotnie – po zerwaniu klipsów należy je oczyścić z resztek kleju i przechowywać w suchym miejscu. Jeden klin wytrzyma kilkadziesiąt cykli montażu, co czyni go ekonomicznym elementem systemu.

Ograniczenia systemu

System nie sprawdza się na bardzo nierównych podłożach – przed układaniem płytek należy wyrównać podłoże wylewką lub zaprawą wyrównującą. Maksymalna różnica poziomów, którą system może skompensować, to około 3-4 mm. Przy większych nierównościach konieczna jest korekta podłoża.

Produkty powiązane

Do pracy z systemem poziomującym przydatne są: szczypce do dociskania klinów (ułatwiają montaż i przyspieszają pracę), dodatkowe zestawy klipsów (dla większych powierzchni), krzyżyki dystansowe 1 mm (do wyrównywania fug w miejscach, gdzie system nie jest konieczny) oraz gąbki i packi do fugowania po zakończeniu prac.