

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-kliny-do-poziomowania-plytek-300szt-p-60376.html>



## SYSTEM, KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK 300szt.

Cena brutto	<b>92,03 zł</b>
Cena netto	<b>74,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-36946</b>
Kod producenta	<b>YT-36946</b>
Kod EAN	<b>5906083125188</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kliny do poziomowania płytek YATO YT-36946 – 300 szt.

Kliny dystansowe stanowiące element systemu poziomowania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych. Zapewniają równomierne rozmieszczenie materiału podczas montażu podłóg i okładzin ściennych.

Zakres grubości płytek 5-14 mm

Minimalna fuga od 1 mm

Liczba elementów 300 sztuk

Materiał Polistyren (PS)

### Charakterystyka systemu klinów poziomujących

#### Kompatybilność z różnymi grubościami płytek

Zakres 5-14 mm pozwala stosować kliny przy większości standardowych formatów płytek ceramicznych i gresowych. System obsługuje zarówno cienkie płytki ścienne, jak i grubsze płytki podłogowe bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

### Precyzyjne ustawianie szerokości fugi

Minimalna grubość fugi od 1 mm umożliwia realizację nowoczesnych układów z wąskimi spoinami. W połączeniu z krzyżkami dystansowymi system pozwala na dokładne określenie szerokości spoiny zgodnie z projektem.

### Konstrukcja z polistyrenu (PS)

Tworzywo PS charakteryzuje się odpornością mechaniczną i elastycznością konieczną do prawidłowej pracy systemu. Materiał zachowuje właściwości podczas wielokrotnego użycia w połączeniu z klipsami mocującymi.

### Zestaw 300 elementów w opakowaniu

Ilość klinów wystarcza do realizacji powierzchni około 15-25 m<sup>2</sup> w zależności od formatu płytek i gęstości rozmieszczenia. Opakowanie w formie wiaderka ułatwia przechowywanie i transport na budowę.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-36946
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Minimalna szerokość fugi	1 mm
Liczba klinów w zestawie	300 sztuk
Materiał wykonania	Polistyren (PS)
Wymiary pojedynczego klina	94 x 22 x 16 mm
Waga zestawu z opakowaniem	2,8 kg
Typ opakowania	Wiaderko

## Zastosowanie systemu klinów poziomujących

- Układanie płytek podłogowych w formatach od małych mozaik po wielkoformatowe płyty gresowe
- Montaż okładzin ściennych w łazienkach, kuchniach i strefach reprezentacyjnych
- Prace wykończeniowe przy płytkach rektyfikowanych wymagających wąskich spoin
- Poziomowanie płytek ceramicznych na powierzchniach o niewielkich nierównościach podłoża
- Realizacja projektów z płytkami gresowymi o grubości standardowej i zwiększonej
- Roboty glazurnicze w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dopasowania nowych płytek do istniejącej okładziny

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Zasada działania systemu

Klin dystansowy współpracuje z klipsem mocującym (sprzedawanym osobno), który dociska dwie sąsiadujące płytki do podłoża. Klin wsuwa się między podstawę klipsa a powierzchnię płytki, wyrównując ewentualne różnice poziomów. Po związaniu kleju klips usuwa się, a klin pozostaje w spoinie do czasu fugowania.

### Przechowywanie elementów

Kliny należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wiaderko oryginalne zapewnia odpowiednie warunki składowania i chroni elementy przed zanieczyszczeniem na budowie.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować grubość płytek – musi mieścić się w zakresie 5-14 mm. W przypadku płytek o grubości poza tym zakresem konieczne jest zastosowanie innego systemu poziomującego dostosowanego do parametrów materiału.

### Produkty powiązane

System klinów wymaga klipsów mocujących YATO (sprzedawanych osobno) do prawidłowego funkcjonowania. Zaleca się również stosowanie krzyżyków dystansowych do precyzyjnego ustawiania szerokości fug oraz szczypiec do usuwania klipsów po związaniu kleju.