

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-klipsy-bramki-do-poziomowania-plytek-2mm-700szt-p-60374.html>

SYSTEM, KLIPSY, BRAMKI DO POZIOMOWANIA PŁYTEK 2mm 700SZT

Cena brutto	99,43 zł
Cena netto	80,84 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36944
Kod producenta	YT-36944
Kod EAN	5906083125164
Producent	YATO

Opis produktu

System poziomowania płytek YATO YT-36944 - klipsy 2mm, 700 szt.

Klipsy poziomujące do układania płytek ceramicznych i gresowych. Zestaw 700 elementów umożliwia precyzyjne wyrównanie powierzchni z fugą 2 mm przy grubości płytek od 5 do 14 mm.

Szerokość fugi 2 mm

Grubość płytek 5-14 mm

Ilość w zestawie 700 szt.

Materiał PE grafitowy

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Precyzja układania glazury

System eliminuje powstawanie nierówności i przesunięć między sąsiadującymi płytkami. Mechanizm klipsów wyrównuje poziom powierzchni podczas wiązania kleju, zapobiegając powstawaniu tzw. schodków między elementami.

Stać szerokość fugi 2 mm

Konstrukcja klipsów zapewnia jednolitą szerokość spoiny na całej powierzchni. Fuga 2 mm odpowiada standardom stosowanym przy płytkach rektyfikowanych i nowoczesnych wykończeniach minimalistycznych.

Kompatybilność z różnymi materiałami

Klipsy współpracują z płytkami ceramicznymi, gresowymi i rektyfikowanymi o grubości 5-14 mm. Zakres ten obejmuje większość standardowych formatów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Materiał wykonania PE

Polietylen (PE) w kolorze grafitowym charakteryzuje się odpornością na odkształcenia i stabilnością wymiarową. Tworzywo nie reaguje z klejami cementowymi i daje się łatwo usunąć po związaniu zaprawy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-36944
Producent	YATO
Typ elementu	Klipsy poziomujące (bramki)
Ilość w zestawie	700 sztuk
Szerokość fugi	2 mm
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Wymiary klipsa	40 x 40 x 30 mm
Materiał	Polietylen (PE)
Kolor	Grafitowy
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane - podłogowe i ścienne

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż glazury ściennej w łazienkach, kuchniach i innych przestrzeniach wilgotnych
- Wykończenia komercyjne - biura, sklepy, obiekty publiczne
- Prace z płytkami wielkoformatowymi wymagającymi precyzyjnego poziomu
- Układanie gresu rektyfikowanego z wąską fugą
- Montaż płytek na tarasach i balkonach
- Renowacje i remonty wymagające równej powierzchni
- Projekty realizowane metodą samodzielną przez osoby bez doświadczenia glazurniczego

Sposób użytkowania klipsów poziomujących

Klipsy poziomujące montuje się podczas układania płytek, umieszczając je pod krawędziami sąsiadujących elementów. Po nałożeniu kleju i ułożeniu płytki, klips wsuwa się pod jej krawędź, a następnie dokręca element dociskowy (klin lub śrubę - sprzedawane osobno). Mechanizm dociskowy wyrównuje poziom płytek podczas wiązania kleju.

Po związaniu zaprawy klejowej (zazwyczaj 24-48 godzin) klipsy usuwa się poprzez uderzenie boczne lub użycie specjalnego narzędzia. Dolna część klipsa pozostaje pod płytką i nie wpływa na strukturę posadzki. System wymaga stosowania dodatkowych elementów dociskowych - klinów lub śrub wielokrotnego użytku.

Dobór ilości klipsów do powierzchni

Zestaw 700 klipsów wystarcza na pokrycie powierzchni około 15-25 m² w zależności od formatu płytek. Przy płytkach 60x60 cm zużycie wynosi około 25-30 klipsów na metr kwadratowy. Mniejsze formaty wymagają proporcjonalnie większej ilości elementów poziomujących.

Kompatybilność z klejami do płytek

System współpracuje ze wszystkimi standardowymi zaprawami cementowymi C1 i C2 stosowanymi do montażu płytek ceramicznych i gresowych. Polietylen nie reaguje chemicznie z klejami i nie wpływa na proces wiązania zaprawy.

Produkty uzupełniające

Do pełnej funkcjonalności systemu niezbędne są kliny lub śruby dociskowe wielokrotnego użytku oraz opcjonalnie szczypce montażowe ułatwiające usuwanie klipsów. Elementy te dostępne są jako osobne zestawy kompatybilne z systemem YATO.

...