

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-klipsy-do-poziomowania-plytek-3mm-w-wiaderku-400szt-04739-vorel-p-46996.html>



System, klipsy do poziomowania płytek 3mm w wiaderku 400szt 04739 Vorel

Cena brutto	67,20 zł
Cena netto	54,63 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04739
Kod producenta	04739
Kod EAN	5906083089596
Producent	Vorel

Opis produktu

System klipsy do poziomowania płytek 3mm Vorel 04739 - 400 szt.

System poziomowania płytek Vorel to mechaniczne rozwiązanie eliminujące różnice wysokości między sąsiadującymi płytkami podczas wiązania kleju. Klipsy dystansowe 3mm zapewniają stałą szerokość fugi i przeciwdziałają opadaniu płytek pod własnym ciężarem.

Szerokość fugi 3 mm

Grubość płytek 7-14 mm

Ilość w zestawie 400 szt.

Model 04739

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Mechanizm dystansowy 3mm

Klipsy posiadają wbudowany dystans 3mm, który automatycznie ustala szerokość fugi między płytkami. Eliminuje to potrzebę ręcznego odmierzenia odstępów i zapewnia jednolitość spoin na całej powierzchni.

Zakres grubości płytek 7-14mm

System kompatybilny z większością płytek ceramicznych, gresu i płytek rektyfikowanych dostępnych na rynku. Konstrukcja klipsy przystosowana do pracy z materiałami o różnej grubości w podanym zakresie.

Jednorazowe klipsy dystansowe

Klipsy wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone są do jednorazowego użycia. Po związaniu kleju łamią się przy podstawie podczas demontażu, pozostawiając minimalny ślad pod fugą.

Pakowanie w wiaderku 400 szt.

Zestaw w praktycznym wiaderku ułatwia przechowywanie i transport na plac budowy. Ilość 400 sztuk wystarcza do pokrycia powierzchni około 15-25 m² w zależności od formatu płytek.

Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	04739
Typ produktu	Klipsy dystansowe do systemu poziomowania
Szerokość fugi (dystans)	3 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Ilość w opakowaniu	400 szt.
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ użycia	Jednorazowe
Opakowanie	Wiaderko

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek podłogowych z gresu i ceramiki w pomieszczeniach mieszkalnych
- Montaż płytek ściennych w łazienkach i kuchniach
- Prace z płytkami wielkoformatowymi podatnymi na opadanie
- Układanie płytek rektyfikowanych wymagających precyzyjnych fug
- Montaż okładzin na powierzchniach z niewielkimi nierównościami podłoża
- Prace wykończeniowe w obiektach komercyjnych
- Renowacje i remonty wymagające wyrównania poziomu

Jak działa system poziomowania płytek

System poziomowania płytek opiera się na mechanicznym dociskaniu sąsiadujących płytek do wspólnego poziomu. Klips wkłada się pod krawędź płytki, a następnie przy użyciu specjalnej zacisku (sprzedawanego osobno) dociska się element górny, który wywiera równomierny nacisk na obie płytki.

Dystans 3mm w konstrukcji klipsy automatycznie ustala szerokość fugi. Po związaniu kleju płytkowego, zazwyczaj po 24 godzinach, klipsy usuwa się poprzez uderzenie boczne lub skręcenie. Podstawa klipsy łamie się przy powierzchni płytki i pozostaje pod fugą, nie wpływając na dalsze prace.

Kompatybilność z systemem

Klipsy 3mm Vorel współpracują z zaciskami systemów poziomowania tego samego producenta. Do pełnej funkcjonalności wymagany jest zacisk wielokrotnego użytku (sprzedawany osobno). Jeden zacisk wystarcza do wielokrotnego montażu setek klipsów.

Weryfikacja grubości płytek przed zakupem

Przed zakupem klipsów należy sprawdzić grubość płytek przewidzianych do montażu. Zakres 7-14mm obejmuje większość standardowych płytek ceramicznych i gresowych. Płytki cieńsze niż 7mm lub grubsze niż 14mm wymagają innych wariantów klipsów lub alternatywnych metod poziomowania.

Grubość płytki mierzy się w jej najgrubszym punkcie, uwzględniając ewentualne nierówności spodu. W przypadku płytek rektyfikowanych o bardzo precyzyjnych wymiarach, system poziomowania zapewnia dodatkową kontrolę nad jednolitością powierzchni.

Zużycie klipsów na powierzchnię

Średnie zużycie klipsów wynosi około 16-26 sztuk na metr kwadratowy, w zależności od formatu płytek. Mniejsze płytki wymagają większej liczby klipsów. Przy płytkach 60x60 cm zużycie wynosi około 16-18 szt./m², przy płytkach 30x30 cm około 24-26 szt./m².

Produkty uzupełniające

Do pracy z klipsami poziomującymi niezbędny jest zacisk (klucz) systemu poziomowania Vorel. Zaleca się również zakup klinów poziomujących jako elementów wielokrotnego użytku oraz szczypiec do usuwania klipsów po związaniu kleju.