

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-klipsy-kliny-do-poziomowania-plytek-3mm-50-50szt-04736-vorel-p-46962.html>

System, klipsy + kliny do poziomowania płytek 3mm, 50 + 50szt. 04736 Vorel

Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04736
Kod producenta	04736
Kod EAN	5906083089572
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek 3mm Vorel 04736 - klipsy i kliny 50+50 szt.

System składający się z 50 klipsów jednorazowych i 50 klinów wielokrotnego użytku, przeznaczony do precyzyjnego poziomowania płytek ceramicznych i gresowych o grubości 7-14 mm. Zapewnia jednolitą powierzchnię bez przesunięć między sąsiednimi płytkami przy minimalnej szerokości spoiny 3 mm.

Minimalna szerokość fugi 3 mm

Zakres grubości płytek 7-14 mm

Zawartość zestawu 50 klipsów + 50 klinów

Model Vorel 04736

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Mechanizm działania systemu

Klips umieszczany pod krawędziami dwóch sąsiednich płytek, a klin wbijany w klips od góry, dociska obie płytki do podłoża. Eliminuje to różnice poziomów między płytkami podczas wiązania kleju, zapobiegając powstawaniu progów i nierówności.

Zastosowanie dla płytek grubości 7-14 mm

Zakres grubości 7-14 mm obejmuje większość płytek ceramicznych, gresu standardowego i rektyfikowanego dostępnych na rynku. System sprawdza się zarówno przy cienkich płytkach ściennych, jak i grubszych płytkach podłogowych.

Minimalna fuga 3 mm

Szerokość spoiny 3 mm to minimalna wartość, przy której klips mieści się między płytkami. Taka szerokość fugi stosowana jest przy płytkach rektyfikowanych, gdzie ważna jest precyzja układania i minimalizacja widoczności spoin.

Jednorazowe klipsy i wielokrotne kliny

Klipsy łamią się podczas usuwania po związaniu kleju i nie nadają się do ponownego użycia. Kliny wykonane z wytrzymałego tworzywa można wykorzystywać wielokrotnie przy kolejnych projektach, co obniża koszty eksploatacji systemu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04736
Minimalna szerokość fugi	3 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Liczba klipsów w zestawie	50 sztuk (jednorazowe)
Liczba klinów w zestawie	50 sztuk (wielokrotnego użytku)
Rodzaj płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane
Zastosowanie	Płytki podłogowe i ścienne

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
- Montaż płytek gresowych w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Poziomowanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Układanie płytek na dużych powierzchniach wymagających jednolitego poziomu
- Montaż płytek o grubości 7-14 mm z fugą minimalnie 3 mm
- Prace remontowe i budowlane wykonywane samodzielnie
- Projekty profesjonalne wymagające precyzji wykonania

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu systemu

Klips wsuwa się pod krawędzie dwóch sąsiednich płytek bezpośrednio po ułożeniu ich na kleju. Następnie klin wbija się w otwór klipsa od góry, dociskając obie płytki do podłoża. Po związaniu kleju (zazwyczaj po 24 godzinach) klips usuwa się przez uderzenie w bok, co powoduje jego złamanie. Klin wyciąga się i wykorzystuje ponownie.

Sprawdzanie kompatybilności z płytkami

Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć grubość płytek - musi mieścić się w zakresie 7-14 mm. Szerokość planowanej fugi nie może być mniejsza niż 3 mm, ponieważ przy węższych fugach klips nie zmieści się między płytkami. System nie działa z płytkami cieńszymi niż 7 mm lub grubszymi niż 14 mm.

Przechowywanie klinów wielokrotnego użytku

Kliny po wyjęciu z klipsów należy oczyścić z resztek kleju i przechowywać w suchym miejscu. Materiał tworzywa zachowuje właściwości mechaniczne przez wiele cykli użycia, pod warunkiem że kliny nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas przechowywania.