

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-klipsy-kliny-do-poziomowania-plytek-3mm-w-wiaderku-300-100sz-04737-vorel-p-46998.html>



System, klipsy + kliny do poziomowania płytek 3mm, w wiaderku 300 + 100sz. 04737 Vorel

Cena brutto	65,70 zł
Cena netto	53,41 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04737
Kod producenta	04737
Kod EAN	5906083089589
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek Vorel 04737 - klipsy i kliny 3mm

Mechaniczny system do precyzyjnego poziomowania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas montażu. Zestaw zawiera 300 klipsów montażowych oraz 100 wielorazowych klinów rozporowych w praktycznym wiaderku.

Grubość płytek 7-14 mm

Szerokość fugi 3 mm

Zawartość zestawu 300 klipsów + 100 klinów

Model Vorel 04737

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Eliminacja nierówności powierzchni

System wyrównuje różnice poziomów pomiędzy sąsiadującymi płytkami, zapobiegając powstawaniu progów i nierówności. Szczególnie przydatny przy płytkach dużego formatu, gdzie nawet niewielkie różnice są wyraźnie widoczne.

Zakres grubości płytek 7-14 mm

Uniwersalne wymiary klipsów pozwalają na pracę z najpopularniejszymi formatami płytek ceramicznych i gresowych. System dostosowuje się do różnej grubości materiału w ramach określonego zakresu bez konieczności wymiany elementów.

Stała szerokość fugi 3 mm

Klipsy automatycznie utrzymują jednolitą odległość między płytkami na poziomie 3 mm. Eliminuje to konieczność używania dodatkowych krzyżyków dystansowych i przyspiesza proces układania.

Wielorazowe kliny rozporowe

Kliny wykonane z wytrzymałego tworzywa można wykorzystać wielokrotnie. Po związaniu kleju usuwa się tylko jednorazowe klipsy, a kliny pozostają do ponownego użycia w kolejnych projektach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	04737
Minimalna grubość płytek	7 mm
Maksymalna grubość płytek	14 mm
Szerokość fugi	3 mm
Liczba klipsów w zestawie	300 sztuk
Liczba klinów w zestawie	100 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Opakowanie	Wiaderko
Typ klipsów	Jednorazowe
Typ klinów	Wielorazowe

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
- Montaż płytek gresowych dużego formatu
- Precyzyjne układanie płytek rektyfikowanych
- Prace na powierzchniach o niewielkich nierównościach podłoża
- Montaż płytek w łazienkach i kuchniach
- Układanie okładzin w pomieszczeniach użytkowych

-
- Renowacje i wymiany starych płytek
 - Prace wymagające jednolitej szerokości spoin

Sposób użytkowania systemu

Montaż systemu poziomowania

Klipsy umieszcza się pod krawędzią świeżo ułożonej płytki, a następnie wbija klin rozporowy, który dociska obie sąsiadujące płytki do podłoża. System utrzymuje płytki na jednakowym poziomie do momentu związania kleju. Po wyschnięciu kleju (zwykle 24 godziny) klipsy usuwa się przez uderzenie boczne lub kopnięcie, a kliny wyjmuje do ponownego użycia.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć grubość płytek – musi mieścić się w zakresie 7-14 mm. System jest przeznaczony wyłącznie do fugi o szerokości 3 mm. Do innych szerokości spoin należy zastosować odpowiedni wariant systemu. Nie stosować na powierzchniach wymagających spadków (np. brodziki prysznicowe).

Obliczanie zapotrzebowania

Zużycie klipsów zależy od formatu płytek. Dla płytek 60x60 cm potrzeba około 4-6 klipsów na płytkę. Dla formatów 30x60 cm – około 3-4 klipsy. Jeden klin obsługuje 2-3 klipsy jednocześnie. Zestaw 300+100 wystarcza na około 10-15 m² powierzchni przy średnich formatach płytek.