

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-podkladki-do-poziomowania-plytek-200szt-p-60377.html>

SYSTEM, PODKŁADKI DO POZIOMOWANIA PŁYTEK 200szt

Cena brutto	29,77 zł
Cena netto	24,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-36947
Kod producenta	YT-36947
Kod EAN	5906083125195
Producent	YATO

Opis produktu

Podkładki do poziomowania płytek YATO YT-36947 – zestaw 200 sztuk

System podkładek dystansowych do precyzyjnego układania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych. Zestaw zawiera 200 elementów wykonanych z odpornego tworzywa PE, przeznaczonych do płytek o grubości od 5 do 14 mm.

Liczba sztuk **200 szt.**

Zakres grubości płytek **5-14 mm**

Materiał **Tworzywo PE**

Wymiary pojedynczej podkładki **63 x 120 x 1,5 mm**

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Eliminacja różnic wysokości między płytkami

Podkładki dystansowe zapobiegają powstawaniu tzw. schodków między sąsiednimi płytkami. System utrzymuje jednolitą płaszczyznę podczas wiązania kleju, co ma znaczenie szczególnie przy płytkach wielkoformatowych podatnych na osiadanie.

Kompatybilność z różnymi grubościami płytek

Zakres od 5 do 14 mm obejmuje większość standardowych płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych stosowanych w budownictwie. Należy dobrać grubość kleju tak, aby podkładka stabilnie podtrzymywała krawędzie płytek podczas wiązania.

Konstrukcja z odpornego tworzywa PE

Polietylen charakteryzuje się odpornością na wilgoć i oddziaływanie składników kleju do płytek. Materiał nie odkształca się pod obciążeniem podczas montażu, co zapewnia stałą grubość spoiny i równomierne rozmieszczenie płytek.

Redukcja naprężeń mechanicznych

Równomierne ułożenie płytek minimalizuje naprężenia wewnętrzne powstające podczas wiązania kleju i eksploatacji. Zmniejsza to ryzyko pęknięcia płytek, zwłaszcza w przypadku materiałów o większym formacie lub mniejszej wytrzymałości mechanicznej.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-36947
Liczba elementów w zestawie	200 sztuk
Zakres grubości płytek	5-14 mm
Materiał wykonania	Tworzywo PE (polietylen)
Wymiary pojedynczej podkładki	63 x 120 x 1,5 mm
Kolor	Czarny
Waga zestawu	1,32 kg
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane, kamienne
Typ montażu	Powierzchnie poziome i pionowe

Zastosowanie systemu podkładek dystansowych

- Układanie płytek gresowych wielkoformatowych na podłogach
- Montaż płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Prace glazurnicze przy płytkach rektyfikowanych z wąskimi fugami
- Wykończenia powierzchni w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej
- Renowacje i remonty z wymianą starych okładzin ceramicznych
- Układanie płytek kamiennych naturalnych i konglomeratowych
- Prace przy płytkach o zróżnicowanej grubości w zakresie 5-14 mm
- Montaż płytek na ogrzewaniu podłogowym wymagającym precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Podkładki umieszcza się w narożnikach płytek po nałożeniu kleju. Po ułożeniu płytki montuje się zacisk (sprzedawany osobno), który dociska płytki do jednolitej płaszczyzny. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24-48 godzin) podkładki usuwa się przez uderzenie boczne lub skręcenie zacisku.

Weryfikacja grubości kleju

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy warstwa kleju jest wystarczająca do stabilnego osadzenia podkładki. Zbyt cienka warstwa może prowadzić do niestabilności systemu, zbyt gruba – do wydłużenia czasu wiązania i ryzyka osiadania płytek.

Kompatybilność z zaciskami

System wymaga zastosowania dedykowanych zacisków poziomujących (klipsów), które dokręca się na podkładce. Zaciski są elementem wielokrotnego użytku, podczas gdy podkładki po demontażu zazwyczaj nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Produkty uzupełniające system poziomowania

Do pełnej funkcjonalności systemu potrzebne są zaciski poziomujące (klipy) oraz klucz montażowy. Warto rozważyć zakup zestawu startowego zawierającego wszystkie komponenty lub osobno dokupić zaciski wielokrotnego użytku w ilości odpowiadającej zakresowi prac.