

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-poziomowania-1mm-300100-04715-vorel-p-26460.html>

SYSTEM POZIOMOWANIA 1MM 300+100 04715 VOREL

Cena brutto	63,88 zł
Cena netto	51,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04715
Kod producenta	04715
Kod EAN	5906083073823
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek 1mm Vorel 04715 - zestaw 300 klipsów + 100 klinów

System poziomowania płytek to mechaniczne narzędzie eliminujące różnice wysokości między sąsiadującymi płytkami podczas wiązania kleju. Zestaw Vorel 04715 zawiera 300 klipsów dystansowych i 100 klinów rozporowych, które zapewniają równomierną fugę 1 mm oraz wyrównują powierzchnię płytek w trakcie schnięcia.

Szerokość fugi 1 mm

Zakres grubości płytek 7-14 mm

Zawartość zestawu 300 klipsów + 100 klinów

Model 04715

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Grubość fugi 1 mm

Minimalna szerokość spoiny 1 mm umożliwia układanie płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami. System utrzymuje stały odstęp między płytkami na całej powierzchni, co zapewnia estetyczny wygląd posadzki lub ściany oraz ułatwia fugowanie.

Kompatybilność z płytkami 7-14 mm

Zakres grubości 7-14 mm obejmuje większość płytek ceramicznych, gresu i terakoty stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. System działa zarówno z płytkami cienkimi ściennymi, jak i grubszyimi podłogowymi, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.

Mechanizm klips-klin

Klipsy umieszcza się pod płytkami przy ich krawędziach, a kliny wbija się w szczeliny klipsów, dociskając płytki do siebie i wyrównując ich powierzchnię. Po stwardnieniu kleju klipsy łamię się uderzeniem, a ich dolne części pozostają w spoinach pod płytkami.

Proporcje zestawu 300+100

Stosunek 3 klipsów na 1 klin wynika z możliwości wielokrotnego użycia klinów – są one zdejmowane po związaniu kleju i wykorzystywane ponownie. Klipsy natomiast są elementami jednorazowymi, łamanymi po zakończeniu prac.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04715
Minimalna grubość fugi	1 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Liczba klipsów	300 szt.
Liczba klinów	100 szt.
Typ płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane, ścienne i podłogowe

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż okładzin ściennych w łazienkach, kuchniach i innych przestrzeniach
- Prace wykończeniowe przy płytkach rektyfikowanych z wąskimi fugami
- Układanie gresu na dużych powierzchniach, gdzie kluczowa jest płaskość
- Renowacje i remonty wymagające precyzyjnego dopasowania płytek
- Prace na nierównych podłożach, gdzie system kompensuje drobne różnice poziomów
- Montaż płytek wielkoformatowych, podatnych na ugięcia podczas schnięcia kleju

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Klipsy umieszcza się pod krawędziami płytek przed ułożeniem kolejnych elementów, zazwyczaj po 2 klipsy na każdą krawędź płytki. Po ułożeniu sąsiedniej płytki wbija się klin w szczelinę klipsa, dociskając obie płytki do siebie i wyrównując ich powierzchnię. Po związaniu kleju (zwykle 12-24 godziny) klipsy łamię się uderzeniem bocznym, a kliny zdejmuje się do ponownego użycia.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć grubość płytek – musi mieścić się w zakresie 7-14 mm. Dla płytek cieńszych niż 7 mm lub grubszych niż 14 mm konieczne są systemy o innych parametrach. Szerokość fugi 1 mm jest optymalna dla płytek rektyfikowanych; dla płytek nieszlifowanych zaleca się systemy z szerszymi dystansami.

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne mogą być: szczypce do zaciskania klinów (przyspieszają montaż), krzyżyki dystansowe (do dodatkowego rozmieszczenia fug), paczki uzupełniające klipsów (element zużywalny) oraz systemy z innymi szerokościami fug (1,5 mm, 2 mm) dla różnych typów płytek.