

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-poziomowania-plytek-1-5mm-klipsy-kliny-700200-szczypce-04723-vorel-p-47864.html>



system poziomowania płytek 1,5mm klipsy kliny 700+200 szczypce 04723 VOREL

Cena brutto	141,46 zł
Cena netto	115,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04723
Kod producenta	04723
Kod EAN	5906083108273
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek Vorel 04723 – 700 klipsów, 200 klinów, szczypce

Profesjonalny system wyrównywania płytek ceramicznych i gresowych marki Vorel. Zestaw składa się z 700 klipsów zrywalnych, 200 klinów wielokrotnego użytku oraz szczypiec montażowych. Umożliwia precyzyjne układanie płytek o grubości 7-14 mm z fugą od 1,5 mm.

Grubość fugi 1,5 mm

Grubość płytek 7-14 mm

Zawartość zestawu 700+200 szt. + szczypce

Producent Vorel

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Mechanizm wyrównywania powierzchni

System opiera się na klipsach zakładanych pod krawędzie płytek oraz klinach dociskanych szczypcami. Rozwiązanie to eliminuje różnice poziomów między sąsiednimi płytkami podczas wiązania kleju, zapobiegając powstawaniu progów i nierówności w posadzce lub okładzinie ściennej.

Klipsy zrywalne jednorazowego użytku

700 klipsów wykonanych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do jednorazowego zastosowania. Po związaniu kleju górna część klipsa zostaje odłamana mechanicznie, pozostawiając pod płytką jedynie cienką podstawę niewidoczną po fugowaniu. Każdy klips definiuje szerokość fugi na poziomie 1,5 mm.

Kliny wielokrotnego użytku

200 klinów z trwałego tworzywa, które można wykorzystywać wielokrotnie w kolejnych projektach. Klin wbijany jest w klips za pomocą szczypiec, dociskając płytkę do podłoża i wyrównując jej powierzchnię względem sąsiednich elementów. Po stwardnieniu kleju kliny są usuwane i mogą być ponownie zastosowane.

Szczypce montażowe w zestawie

Specjalistyczne szczypce ułatwiają równomierne dociskanie klinów w klipsy bez ryzyka uszkodzenia płytek. Konstrukcja szczypiec zapewnia odpowiednią siłę docisku i pozwala na szybką pracę przy dużych powierzchniach. Narzędzie eliminuje konieczność ręcznego dobijania klinów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04723
Minimalna grubość fugi	1,5 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Liczba klipsów w zestawie	700 szt.
Liczba klinów w zestawie	200 szt.
Szczypce montażowe	1 szt.
Typ klipsów	Zrywalne, jednorazowe
Typ klinów	Wielokrotnego użytku
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Układanie płytek rektyfikowanych wymagających precyzyjnego dopasowania
- Prace z płytkami dużego formatu, gdzie różnice poziomów są szczególnie widoczne

-
- Montaż okładzin na powierzchniach o niewielkich nierównościach podłoża
 - Układanie płytek w układach regularnych i nietypowych wzorach
 - Prace glazurnicze wykonywane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie remontujące
 - Projekty wymagające zachowania jednolitej płaszczyzny na dużych powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Klips należy założyć pod krawędzie dwóch sąsiadujących płytek bezpośrednio po ich ułożeniu w kleju. Następnie klin wbija się w klips za pomocą szczypiec, dociskając płytki do podłoża i wyrównując ich powierzchnię. Po całkowitym związaniu kleju (zwykle 24-48 godzin) górna część klipsa zostaje odłamana uderzeniem bocznym, a klipy są usuwane do ponownego wykorzystania.

Dobór ilości elementów

Na standardową płytkę 60x60 cm zaleca się użycie 4 klipsów (po jednym na każdej krawędzi). Przy płytkach mniejszych lub większych liczba klipsów powinna być dostosowana tak, aby odstęp między nimi nie przekraczał 30-40 cm. Zestaw 700 klipsów wystarcza na około 20-30 m² powierzchni, w zależności od formatu płytek.

Kompatybilność z różnymi typami płytek

System Vorel 04723 współpracuje z płytkami ceramicznymi, gresowymi i rektyfikowanymi o grubości od 7 do 14 mm. Nie nadaje się do płytek cieńszych niż 7 mm oraz grubszych niż 14 mm ze względu na wymiary klipsów. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić grubość płytek, mierząc je suwmiarką lub linijką.

Produkty uzupełniające

Do pracy z systemem poziomowania zaleca się posiadanie: krzyżyków dystansowych do precyzyjnego wyznaczenia szerokości fug, poziomnicy laserowej lub tradycyjnej do kontroli płaszczyzny, gąbki i ściereczek do usuwania nadmiaru kleju oraz pojemnika na zużyte klipsy.