

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-pozimowania-plytek-1mm-klipsy-kliny-700200-szczypce-04712-vorel-p-47863.html>



system poziomowania płytek 1mm klipsy kliny 700+200 szczypce 04712 VOREL

Cena brutto	141,46 zł
Cena netto	115,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04712
Kod producenta	04712
Kod EAN	5906083108259
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek 1mm VOREL 04712

Zestaw startowy do precyzyjnego układania glazury i gresu z minimalną szerokością fugi 1 mm. Kompletny zestaw zawiera 700 klipsów zrywalnych, 200 klinów wielokrotnego użytku oraz szczypce montażowe.

Szerokość fugi **1 mm**

Maks. grubość płytki **14 mm**

Klipsy w zestawie **700 szt.**

Kliny w zestawie **200 szt.**

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Minimalna szerokość fugi 1 mm

System umożliwia tworzenie precyzyjnych spoin o szerokości 1 mm, co jest standardem przy układaniu płytek rektyfikowanych. Taka szerokość fugi zapewnia estetyczny wygląd powierzchni i minimalizuje zużycie masy fugowej.

Kompatybilność z płytkami do 14 mm

Klipsy zostały zaprojektowane do pracy z płytkami o grubości maksymalnie 14 mm. Obejmuje to większość dostępnych na rynku płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Klipsy zrywalne z polietylenu (PE)

Klipsy wykonane z polietylenu przeznaczone są do jednorazowego użytku. Po związaniu kleju usuwa się je poprzez zerwanie górnej części, pozostawiając podstawę pod płytką, która nie wpływa na stabilność okładziny.

Kliny wielokrotnego użytku z polipropylenu (PP)

Kliny wykonane z odpornego polipropylenu mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Po usunięciu klipsów kliny wyciąga się i stosuje ponownie przy kolejnych projektach, co obniża koszty eksploatacyjne systemu.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04712
Minimalna szerokość fugi	1 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Liczba klipsów	700 szt.
Liczba klinów	200 szt.
Materiał klipsów	Polietylen (PE)
Materiał klinów	Polipropylen (PP)
Zawartość zestawu	Klipsy x700, kliny x200, szczypce montażowe
Zastosowanie	Glazura, gres, płytki rektyfikowane

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż płytek gresowych na podłogach
- Instalacja płytek rektyfikowanych z minimalnymi fugami
- Prace wykończeniowe w obiektach komercyjnych
- Renowacja i modernizacja okładzin ceramicznych
- Układanie płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomu
- Prace na powierzchniach o zwiększonych wymaganiach estetycznych

Użytkowanie i konserwacja systemu

Montaż i demontaż elementów

Klipsy montuje się pod krawędzie płytek przed związaniem kleju. Klipy wbija się w klipsy przy pomocy szczypiec, wyrównując poziom sąsiadujących płytek. Po związaniu kleju (zwykle 24 godziny) klipsy usuwa się poprzez uderzenie boczne, zrywając górną część. Klipy wyciąga się i przechowuje do ponownego użycia. Podstawy klipsów pozostają pod płytkami i są niewidoczne po fugowaniu.

Obliczanie zapotrzebowania na elementy

Średnie zużycie klipsów wynosi około 12-16 sztuk na metr kwadratowy, w zależności od formatu płytek. Dla płytek 60x60 cm stosuje się zwykle 4 klipsy na płytkę (po jednym na każdym boku). Klipy zużywane są w stosunku 1:1 do klipsów. Zestaw 700+200 wystarcza do pokrycia powierzchni około 40-50 m².

Produkty powiązane

Do pracy z systemem poziomowania zaleca się stosowanie klejów elastycznych klasy C2 lub wyższej, przeznaczonych do płytek gresowych. Do fugowania powierzchni z fugami 1 mm stosuje się zaprawy epoksydowe lub cementowe drobnoziarniste w kolorach dopasowanych do płytek.