

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-poziomowania-plytek-2mm-klipsy-kliny-700200-szczypce-04728-vorel-p-47866.html>



system poziomowania płytek 2mm klipsy kliny 700+200 szczypce 04728 VOREL

Cena brutto	143,44 zł
Cena netto	116,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04728
Kod producenta	04728
Kod EAN	5906083108297
Producent	Vorel

Opis produktu

System poziomowania płytek 2mm Vorel 04728 – zestaw 700 klipsów, 200 klinów i szczypce

Kompletny system poziomowania płytek ceramicznych i gresowych, zaprojektowany do eliminacji nierówności i utrzymania stałej szerokości fug podczas układania. Zestaw zawiera 700 klipsów zrywalnych, 200 klinów wielokrotnego użytku oraz szczypce montażowe.

Szerokość fugi 2 mm
Zakres grubości płytek 7-14 mm
Zawartość zestawu 700+200 elementów
Typ klinów Wielokrotnego użytku

Charakterystyka systemu poziomowania Vorel 04728

Precyzyjne utrzymanie poziomu płytek

System mechanicznie blokuje przemieszczanie się płytek podczas wiązania kleju. Klips i klin wywierają kontrolowaną siłę dociskową, która eliminuje różnice wysokości między sąsiednimi płytkami, zapobiegając tworzeniu się progów i nierówności powierzchni.

Stała szerokość fugi 2 mm

Klipsy posiadają wbudowane dystanse o szerokości 2 mm, które automatycznie zapewniają równomierne odstępy między płytkami. Rozwiązanie to zastępuje tradycyjne krzyżyki i gwarantuje jednolitość fug na całej powierzchni, co jest szczególnie istotne przy płytkach rektyfikowanych.

Kompatybilność z płytkami 7-14 mm

System współpracuje z większością płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych dostępnych na rynku. Zakres grubości 7-14 mm obejmuje standardowe płytki podłogowe i ścienne, co czyni zestaw uniwersalnym narzędziem do różnych projektów wykończeniowych.

Ekonomiczny system klips-klin

Klipsy są elementami jednorazowymi – ich górna część zostaje zerwana po związaniu kleju. Kliny wykonane z trwałego tworzywa można wykorzystać wielokrotnie, co obniża koszty eksploatacji systemu przy większych powierzchniach do ułożenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04728
Minimalna grubość fugi	2 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna grubość płytki	7 mm
Liczba klipsów	700 szt.
Liczba klinów	200 szt.
Szczypce montażowe	Tak (1 szt.)
Typ klinów	Wielokrotnego użytku
Typ klipsów	Zrywalne, jednorazowe
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane

Zastosowanie systemu poziomowania płytek

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
- Montaż płytek gresowych o wymiarach wielkoformatowych
- Instalacja płytek rektyfikowanych z wąskimi fugami
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Realizacja powierzchni komercyjnych wymagających precyzji

-
- Układanie płytek podłogowych na ogrzewaniu podłogowym
 - Renowacje i modernizacje istniejących posadzek
 - Projekty DIY wykonywane przez osoby bez doświadczenia w glazurnictwie

Użytkowanie i konserwacja systemu

Montaż systemu poziomowania

Klips należy umieścić pod krawędzią płytki na świeżym kleju, pozostawiając element dystansowy między płytkami. Następnie na klips nakłada się klin i dociska go szczypce montażowymi do momentu wyrównania powierzchni. Po związaniu kleju (zwykle 24 godziny) górną część klipsu usuwa się uderzeniem lub kopnięciem wzdłuż fugi, a klin odzyskuje się do ponownego wykorzystania.

Obliczanie zapotrzebowania na elementy

Średnie zużycie klipsów wynosi 12-16 sztuk na metr kwadratowy, w zależności od formatu płytek. Dla płytek 60x60 cm wystarcza około 12 klipsów/m², dla mniejszych formatów 30x60 cm potrzeba 14-16 klipsów/m². Kliny wykorzystuje się wielokrotnie – 200 klinów wystarcza do pracy z 700 klipsami przy rotacyjnym wykorzystaniu.

Konserwacja szczypiec i klinów

Po zakończeniu pracy kliny należy oczyścić z resztek kleju przed jego całkowitym stwardnieniem. Szczypce montażowe wymagają okresowego nasmarowania mechanizmu dociskowego oraz sprawdzenia stanu szczęk. Kliny można stosować do momentu widocznego zużycia lub pęknięcia materiału.

Produkty powiązane

Do pracy z systemem poziomowania warto rozważyć: packi gumowe do ubijania płytek, krzyżyki dystansowe jako uzupełnienie w trudno dostępnych miejscach, gąbki do czyszczenia fug oraz listwy dylatacyjne do większych powierzchni. Przy regularnym używaniu systemu przydatne będą dodatkowe opakowania klipsów i klinów.

...