

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szablon-do-montazu-zawiasow-puszkowych-z-frezem-regulowanym-35mm-50-p-49791.html>



Szablon do montażu zawiasów puszkowych z frezem regulowanym 35mm (50)

Cena brutto	16,60 zł
Cena netto	13,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G64979
Kod producenta	G64979
Kod EAN	5901477197192
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szablon do montażu zawiasów puszkowych z frezem regulowanym 35mm – Geko G64979

Kompletny zestaw narzędziowy do precyzyjnego montażu zawiasów meblowych. Składa się z szablonu montażowego, frezu widiowego 35mm z regulacją głębokości oraz klucza imbusowego. Rozwiązanie zapewniające powtarzalność i dokładność wykonania otworów pod zawiasy puszkowe.

Średnica frezu 35 mm
Regulacja głębokości Tak
Typ ostrza Węglik spiekany
Model G64979

Charakterystyka zestawu

Frez widiowy 35mm

Średnica 35mm to standard branżowy dla zawiasów puszkowych stosowanych w meblarstwie. Ostrza z węgliku spiekanego zachowują ostrość znacznie dłużej niż stal HSS, co przekłada się na czystość i precyzję otworów nawet po wielokrotnym użyciu. Punkt centrujący eliminuje zjawisko „uciekania” frezu podczas nawiercania.

Regulacja głębokości wiercenia

Mechanizm regulacji pozwala dostosować głębokość nawiercenia do grubości materiału oraz typu zawiasu. Ustawienie głębokości odbywa się za pomocą dołączonego klucza imbusowego, a ogranicznik zapewnia powtarzalność wymiaru we wszystkich otworach. Typowa głębokość dla zawiasów standardowych to 11-13mm.

Szablon montażowy

Szablon umożliwia precyzyjne oznaczenie miejsc pod otwory zarówno w drzwiczkach, jak i w korpusie szafki. Zapewnia zachowanie jednakowych odległości od krawędzi płyty oraz równoległość montażu zawiasów. Eliminuje konieczność ręcznego odmierzenia i znakowania każdego punktu wiercenia.

Kompatybilność

Zestaw współpracuje ze standardowymi zawiasami puszkowym o średnicy puszki 35mm – najpopularniejszym rozwiązaniem w meblarstwie. Pasuje do zawiasów nakładanych, wpuszczanych i półzakrytych różnych producentów. Frez można stosować z wiertarkami ręcznymi oraz wiertarkami stołowymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	Geko
Model	G64979
Średnica frezu	35 mm
Materiał ostrza	Węglik spiekany (widia)
Punkt centrujący	Tak
Regulacja głębokości	Tak
Zawartość zestawu	Szablon montażowy, frez regulowany 35mm, klucz imbusowy

Zastosowanie

- Montaż zawiasów puszkowych w szafkach kuchennych
- Instalacja zawiasów w meblach łazienkowych
- Produkcja mebli biurowych i przechowalni
- Prace stolarskie przy wyposażeniu wnętrz
- Renowacja i naprawa mebli
- Montaż szaf wnekowych i garderób
- Produkcja mebli na wymiar

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem wiercenia ustaw żądaną głębokość nawiercenia za pomocą klucza imbusowego. Sprawdź ustawienie wykonując próbny otwór w odpadzie materiału. Szablon przymocuj do powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej lub docisków. Upewnij się, że frez jest mocno zamocowany w uchwycie wiertarki.

Zalecenia eksploatacyjne

Po każdym użyciu oczyść frez z pyłu i wiórów drewna. Okresowo sprawdzaj ostrość ostrzy – tępe ostrze powoduje podpalanie materiału i wymaga większej siły nacisku. Przechowuj narzędzia w suchym miejscu. Przy wierceniu w płytach laminowanych stosuj umiarkowaną prędkość obrotową (1500-2000 obr/min), aby uniknąć wykruszania się laminy na krawędziach otworu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu zawiasów warto rozważyć: zawiasy puszkowe 35mm (nakładane, wpuszczane lub półzakryte w zależności od typu drzwiczek), wkręty do zawiasów meblowych, regulatory zawiasów oraz ograniczniki kąta otwarcia drzwiczek.