

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szablon-do-osadzania-zawiasow-yt-44135-yato-p-48831.html>



szablon do osadzania zawiasów YT-44135 YATO

Cena brutto	2,93 zł
Cena netto	2,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-44135
Kod producenta	YT-44135
Kod EAN	5906083084119
Producent	YATO

Opis produktu

Szablon do osadzania zawiasów YATO YT-44135

Szablon montażowy do precyzyjnego pozycjonowania zawiasów puszkowych 35-40 mm w drzwiach szafek meblowych. Wykonany z tworzywa ABS, przeznaczony do prac stolarskich i montażu mebli.

Kompatybilność Zawiasy 35-40 mm
Materiał Tworzywo ABS
Wymiary 85×40×22 mm
Masa 12 g

Charakterystyka szablonu montażowego

Kompatybilność z zawiasami puszkowymi

Szablon współpracuje z zawiasami puszkowymi o średnicy 35 mm oraz 40 mm. Zawiasy puszkowe to standardowe elementy montowane w otworach wierconych w drzwiach szafek, stosowane powszechnie w meblarstwie kuchennym i biurowym.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Materiał ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i ścieranie. Zapewnia sztywność konstrukcji szablonu przy jednoczesnej niewielkiej masie 12 g, co ułatwia pracę jedną ręką.

Kompaktowe wymiary robocze

Gabaryty 85×40×22 mm pozwalają na swobodne operowanie szablonem w ograniczonej przestrzeni korpusów meblowych. Narzędzie nie koliduje z bokami szafek podczas pozycjonowania zawiasów na wąskich drzwiach.

Precyzyjne pozycjonowanie

Szablon zapewnia powtarzalność montażu przez wyznaczenie stałych punktów wiercenia. Eliminuje konieczność każdorazowego odmierzania odległości od krawędzi drzwi, co skraca czas montażu i minimalizuje ryzyko błędów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-44135
Producent	YATO
Przeznaczenie	Zawiasy puszkowe 35 mm / 40 mm
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	85 x 40 x 22 mm
Masa	12 g
Zastosowanie	Pozycjonowanie i montaż zawiasów drzwi szafek meblowych

Zastosowanie szablonu do zawiasów

- Montaż zawiasów w drzwiach szafek kuchennych
- Instalacja zawiasów w meblach biurowych i komercyjnych
- Wymiana uszkodzonych zawiasów z zachowaniem oryginalnych punktów montażu
- Produkcja seryjna mebli wymagająca powtarzalności montażu
- Prace stolarskie w warsztatach meblarskich
- Montaż zawiasów w meblach łazienkowych i garderobowych
- Instalacja drzwi w szafkach RTV i systemach modułowych

Jak używać szablonu do zawiasów

Szablon należy przyłożyć do krawędzi drzwi w miejscu planowanego montażu zawiasu. Otwory w szablonie wyznaczają punkty, w których należy wykonać wiercenie pod puszkę zawiasu oraz punkty montażowe śrub. Po wywierceniu otworu można osadzić puszkę zawiasu, a następnie przykręcić ramię zawiasu do korpusu szafki. Sprawdzenie kompatybilności: przed pierwszym użyciem warto zweryfikować, czy średnica otworu w szablonie odpowiada średnicy posiadanych zawiasów (35 lub 40 mm).

Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu zawiasów meblowych przydatne będą: wiertła Forstner 35 mm lub 40 mm do wykonywania otworów pod puszki zawiasów, zawiasy puszkowe z prowadnicami montażowymi, śruby meblowe 4×16 mm, wkrętał krzyżakowy lub akumulatorowa wkrętarka z końcówkami PH2.

...