

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szablon-do-polaczen-kołkowych-6mm-8mm-10mm-kd10573-p-62564.html>



SZABLON DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH 6mm, 8mm,10mm KD10573

Cena brutto	14,38 zł
Cena netto	11,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10573
Kod producenta	KD10573
Kod EAN	5903957005300
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szablon do połączeń kołkowych 6 mm, 8 mm, 10 mm — KD10573

KD10573 to szablon prowadzący przeznaczony do wykonywania odwiertów pod połączenia kołkowe. Umożliwia wiercenie pod kątem 15 stopni z zachowaniem powtarzalnej pozycji otworu — bez konieczności każdorazowego trasowania i pomiaru. Zestaw obejmuje nakładki prowadzące na wiertła o średnicach 6, 8 i 10 mm, co pozwala na pracę z kołkami stosowanymi w stolarstwie meblowym i budowlanym.

Model KD10573
Kąt odwiertu 15°
Średnice wiertel 6 mm, 8 mm, 10 mm
Liczba nakładek 6 szt. (po 2 na rozmiar)

Charakterystyka narzędzia

Odwiert pod kątem 15°

Stały kąt prowadzenia wiertła zapewnia powtarzalność odwiertów w całym elemencie. Połączenia kołkowe wykonane pod kątem 15°

charakteryzują się zwiększoną odpornością na siły rozciągające w porównaniu z odwiertami prostopadłymi do powierzchni.

Trzy rozmiary nakładek prowadzących

Nakładki na wiertła 6, 8 i 10 mm dopasowują się do standardowych wymiarów kołków meblowych dostępnych na rynku. Każdy rozmiar występuje w dwóch egzemplarzach, co umożliwia jednoczesną pracę lub zastąpienie zużytej nakładki bez przerywania pracy.

Ukryte otwory montażowe

Technika połączeń kołkowych pod kątem pozwala na maskowanie otworów za pomocą zaślepek — głowica kołka chowana jest poniżej powierzchni materiału. Efektem jest estetyczne połączenie bez widocznych elementów złącznych.

Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Szablon sprawdza się zarówno w warunkach warsztatowych przy produkcji mebli, jak i podczas montażu konstrukcji drewnianych na budowie. Prowadnica eliminuje konieczność stosowania specjalistycznych wiertarek stołowych do uzyskania powtarzalnego kąta wiercenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10573
Kąt odwiertu	15°
Obsługiwane średnice wiertel	6 mm, 8 mm, 10 mm
Nakładki prowadzące	6 szt. (po 2 szt. na każdy rozmiar)
Zawartość zestawu	Szablon do odwiertów, nakładka 6 mm × 2, nakładka 8 mm × 2, nakładka 10 mm × 2

Zastosowanie

- Łączenie elementów konstrukcji meblowych (fronty, korpusy, półki)
- Montaż ram i szkieletów drewnianych
- Wykonywanie połączeń kątowych w stolarstwie budowlanym
- Łączenie desek podłogowych i elementów boazerii
- Montaż schodów i balustrad drewnianych
- Prace wykończeniowe wymagające ukrytych połączeń
- Produkcja mebli ogrodowych i tarasowych

Dobór rozmiaru kołka i nakładki

Rozmiar kołka dobiera się do grubości łączonych elementów. Kołki 6 mm stosuje się przy elementach o grubości od 18 mm, kołki 8 mm — od 22 mm, kołki 10 mm — od 28 mm. Nakładka prowadząca powinna odpowiadać dokładnie średnicy używanego wiertła, aby zapewnić właściwe prowadzenie i uniknąć luzu bocznego podczas wiercenia.

Użytkowanie

Przed rozpoczęciem wiercenia należy zamocować odpowiednią nakładkę prowadzącą na wiertło i osadzić szablon na krawędzi łączonego elementu zgodnie z przeznaczeniem. Szablon utrzymuje stały kąt 15° przez cały czas wiercenia, eliminując konieczność kontrolowania kąta ręcznie. Po wykonaniu odwiertów kołki osadza się na klej, a otwory wejściowe maskuje zaślepkami dopasowanymi do średnicy.

Nakładki prowadzące należy czyścić po każdym użyciu, usuwając wióry i pył drzewny, które mogą powodować luz w prowadnicy i obniżyć precyzję kolejnych odwiertów.