

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafa-narzedziowa-263-el-kd362-kraftdele-p-61156.html>

## Szafa narzędziowa 263 el. KD362 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 099,40 zł</b>
Cena netto	<b>893,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD362</b>
Kod producenta	<b>KD362</b>
Kod EAN	<b>5901638119544</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szafa narzędziowa KD362 – wózek warsztatowy 263 elementy KRAFT&DELE

KD362 to mobilna szafa warsztatowa marki KRAFT&DELE wyposażona w komplet 263 narzędzi ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Sześć szuflad na prowadnicach łożyskowych, centralny zamek na klucz oraz kółka skrętne pozwalają zorganizować stanowisko pracy w warsztacie samochodowym lub garażu i swobodnie przemieszczać szafę w obrębie pomieszczenia.

Liczba elementów 263 szt.

Liczba szuflad 6

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 85 × 47 × 97 cm

Materiał narzędzi Stal CrV

Waga ok. 63 kg

Model KD362

#### Charakterystyka szafy warsztatowej KD362

---

### **Prowadnice łożyskowe**

Szuflady osadzone są na prowadnicach kulkowych, które zapewniają płynny i cichy ruch nawet przy pełnym obciążeniu narzędziami. Prowadnice łożyskowe są trwalsze od prowadnic ślizgowych i nie wymagają smarowania podczas eksploatacji.

### **Centralny zamek na kluczyk**

Jeden zamek blokuje jednocześnie wszystkie szuflady oraz schowek z półką. Rozwiązanie stosowane w szafach warsztatowych klasy profesjonalnej – chroni zawartość przed dostępem osób niepowołanych i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem podczas przemieszczania szafy.

### **Kółka skrętne**

Cztery kółka skrętne umożliwiają manewrowanie szafą w ciasnych przestrzeniach garażowych i warsztatowych. Mobilność pozwala na ustawienie szafy bezpośrednio przy stanowisku pracy, a po zakończeniu – odsunięcie jej pod ścianę.

### **Stal chromowo-wanadowa (CrV)**

Narzędzia wykonane ze stali CrV charakteryzują się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie w porównaniu z narzędziami ze stali węglowej. Gatunek ten jest standardem w narzędziach ręcznych przeznaczonych do pracy przy połączeniach gwintowych.

### **Organizer na blacie i schowek z półką**

Blat roboczy wyposażony jest w organizer z przegrodami o różnych wymiarach, umożliwiający tymczasowe odkładanie narzędzi podczas pracy. Schowek z półką w dolnej części szafy zamykany jest na ten sam kluczyk co szuflady.

### **Gumowe odbojniki**

Zamontowane na krawędziach szafy odbojniki gumowe chronią lakier i karoserię pojazdu przed zarysowaniem w przypadku przypadkowego kontaktu. Szczegół istotny w warsztatach, gdzie szafa pracuje bezpośrednio przy samochodach.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD362
Liczba elementów w zestawie	263 szt.
Liczba szuflad	6
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	85 × 47 × 97 cm
Waga	ok. 63 kg
Materiał narzędzi	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Prowadnice szuflad	Łożyskowane (kulkowe)
Zamknięcie	Centralny zamek na kluczyk (2 kluczyki w zestawie)
Mobilność	Kółka skrętne
Zabezpieczenia dodatkowe	Blokada przed przypadkowym wysunięciem szuflad, gumowe odbojniki
Zawartość zestawu	Szafa z narzędziami, 2 kluczyki, kółka skrętne (2 szt.)

## Zawartość szuflad – szczegółowy wykaz narzędzi

### Szuflada 1 – Zestawy nasadek 1/2" i 1/4", klucze imbusowe

- Nasadki 6-kątne 1/2" (15 szt.): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm + 16 mm i 21 mm (długie)
- Przegub uniwersalny 1/2"
- Przedłużka 125 mm 1/2"
- Pokrętło poprzeczne 1/2"
- Grzechotka 1/2" 245 mm
- Nasadki 6-kątne 1/4" (13 szt.): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Przegub uniwersalny 1/4"
- Przedłużki 50 mm i 100 mm 1/4"
- Pokrętło poprzeczne 1/4"
- Grzechotka 1/4" CrV 150 mm
- Pokrętło sztywne 1/4"
- Klucze imbusowe z uchwytem, zakończone kulką (6 szt.): 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 × 100 mm

### Szuflada 2 – Wkrętaki, klucze Torx, próbówka elektryczna

- Wkrętaki płaskie (6 szt.): 6,0×38 / 3,0×75 / 4,0×100 / 5,0×100 / 6,0×150 / 8,0×175 mm
- Wkrętaki krzyżowe PZ (2 szt.): PZ1×75 / PZ2×100 mm
- Wkrętaki krzyżowe PH (4 szt.): PH1×75 / PH2×38 / PH2×100 / PH3×150 mm
- Wkrętaki izolowane (6 szt.): SL3×75 / SL4×100 / SL5,5×125 / SL6,5×150 mm; PH1×100 / PH2×100 mm
- Klucze Torx (8 szt.): T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T

---