

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-6-szuflad-yt-09002-yato-p-2461.html>

## SZAFKA SERWISOWA 6 SZUFLAD YT-09002 YATO

Cena brutto	<b>2 087,93 zł</b>
Cena netto	<b>1 697,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-09002</b>
Kod producenta	<b>YT-09002</b>
Kod EAN	<b>5906083090028</b>
Producent	<b>YATO</b>
Ilość szuflad	<b>6</b>
Rozmiar [cm]	<b>100x113x57</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Szafka serwisowa warsztatowa 6 szuflad YATO YT-09002

Mobilna szafka warsztatowa z sześcioma szufladami na prowadnicach kulkowych, wyposażona w metalowy blat roboczy o nośności 600 kg. Konstrukcja na kołach z hamulcem zapewnia mobilność i stabilność podczas pracy serwisowej.

Liczba szuflad **6**

Nośność blatu **600 kg**

Wymiary **1130x570x1000 mm**

Koła **4x160 mm z hamulcem**

### Charakterystyka szafki warsztatowej YATO

#### **Prowadnice kulkowe wielokulowe**

System prowadnic z łożyskami kulkowymi umożliwia płynne wysuwanie szuflad nawet pod pełnym obciążeniem. Mechanizm wielokulowy zwiększa trwałość i redukuje hałas podczas użytkowania, co jest istotne w intensywnej pracy warsztatowej.

### **Blat roboczy 600 kg**

Metalowa powierzchnia robocza wytrzymałe obciążenie do 600 kg, co pozwala na bezpieczne ustawianie ciężkich podzespołów, imadeł czy precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Błat służy jako stabilna płaszczyzna montażowa.

### **System kół z hamulcem**

Cztery gumowe koła o średnicy 160 mm ułatwiają przemieszczanie załadowanej szafki po warsztacie. Hamulec blokuje koła podczas pracy, eliminując niepożądane przesunięcia przy pobieraniu narzędzi z szuflad.

### **Centralny zamek zabezpieczający**

Jeden zamek blokuje jednocześnie wszystkie sześć szuflad, co chroni zawartość przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozwiązanie przydatne w warsztatach wielostanowiskowych i przestrzeniach z rotacyjnym dostępem pracowników.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-09002
Producent	YATO
Liczba szuflad	6 (różnej wielkości)
Wymiary zewnętrzne	1130 × 570 × 1000 mm (dł. × szer. × wys.)
Nośność blatu roboczego	600 kg
Typ prowadnic	Kulkowe wielokulowe
Koła	4 szt. gumowe, średnica 160 mm
Hamulec kół	Tak
System zamykania	Centralny zamek
Powłoka	Malowanie proszkowe

## Zastosowanie szafki serwisowej

- Warsztaty samochodowe – przechowywanie kluczy, nasadek, narzędzi diagnostycznych
- Serwisy mechaniczne – organizacja narzędzi ręcznych i elektrycznych
- Warsztaty ślusarskie – składowanie śrubokrętów, pilników, narzędzi pomiarowych
- Warsztaty stolarskie – przechowywanie dłut, wiertel, osprzętu do maszyn
- Garaże prywatne – centralne miejsce na narzędzia i akcesoria
- Zakłady produkcyjne – mobilne stanowiska narzędziowe przy liniach montażowych
- Laboratoria techniczne – organizacja przyrządów i osprzętu pomiarowego

---

## Konstrukcja i materiały

---

Szafka warsztatowa YATO YT-09002 wykonana jest z blachy stalowej zabezpieczonej malowaniem proszkowym. Powłoka proszkowa zwiększa odporność na zarysowania, uderzenia i korozję, co wydłuża żywotność w środowisku warsztatowym z obecnością olejów, rozpuszczalników i wilgoci.

Sześć szuflad o zróżnicowanej wysokości umożliwia segregację narzędzi według rozmiaru – płytkie szuflady na drobne elementy (bity, klucze imbusowe), głębsze na cięższe narzędzia (klucze płaskie, młotki). Prowadnice kulkowe wytrzymują cykliczne obciążenia i zapewniają równomierne rozłożenie nacisku.

### **Mobilność w warsztacie**

Koła o średnicy 160 mm z gumową bieżnią chronią posadzkę przed zarysowaniem i tłumią wibracje podczas przemieszczania. Średnica kół ułatwia pokonywanie progów i nierówności. Hamulec blokuje dwa koła jednocześnie, stabilizując szafkę podczas pracy.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Prowadnice kulkowe należy okresowo smarować smarem litowym lub silikonowym, aby zachować płynność ruchu. Czyszczenie szuflad z wiórów i pyłu zapobiega blokowaniu mechanizmów. Powierzchnię blatu roboczego warto zabezpieczyć matą gumową lub tekturą, jeśli planowane są prace z ostrymi elementami.

Centralny zamek wymaga kontroli stanu klucza – zaleca się przechowywanie klucza zapasowego w bezpiecznym miejscu. Przy intensywnym użytkowaniu warto sprawdzać stan kół i dokręcać połączenia śrubowe co kilka miesięcy.

### Produkty powiązane

Do szafki warsztatowej YATO YT-09002 polecane są organizery do szuflad, wkładki piankowe do układania narzędzi oraz maty antypoślizgowe na blat roboczy. Rozważ także dodatkowe zestawy kluczy i nasadek YATO, które optymalnie wykorzystają przestrzeń szuflad.

...