

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-7-szuflad-z-blokada-otwarcia-ze-schowkiem-yt-09033-yato-p-48676.html>



szafka serwisowa 7 szuflad z blokadą otwarcia ze schowkiem YT-09033 YATO

Cena brutto	2 087,93 zł
Cena netto	1 697,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-09033
Kod producenta	YT-09033
Kod EAN	5906083080999
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka serwisowa warsztatowa YATO YT-09033 - 7 szuflad z blokadą i schowkiem

Mobilna szafka narzędziowa z blokadą jednoczesnego otwarcia szuflad, przeznaczona do organizacji narzędzi w warsztatach mechanicznych, serwisach samochodowych i garażach.

Liczba szuflad 7 + 1 schowek

Wymiary 1100×990×480 mm

Prowadnice Łożyska kulkowe

Blokada otwarcia Tak

Charakterystyka szafki warsztatowej YATO YT-09033

Blokada jednoczesnego otwarcia szuflad

Mechanizm zabezpieczający przed otwarciem więcej niż jednej szuflady naraz zapobiega przechyleniu się szafki pod wpływem ciężaru narzędzi. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy, szczególnie przy pełnym obciążeniu górnych szuflad.

Prowadnice z łożyskami kulkowymi

Szuflady poruszają się na prowadnicach wyposażonych w łożyska kulkowe, co zapewnia płynne wysuwanie nawet przy maksymalnym obciążeniu 25-35 kg. System prowadnic wydłuża żywotność szafki i redukuje siłę potrzebną do obsługi szuflad.

Olejoodporny blat roboczy stalowy

Górna powierzchnia robocza wykonana z blachy stalowej z powłoką odporną na oleje i smary. Blat może służyć jako powierzchnia montażowa do drobnych prac serwisowych bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji przez substancje chemiczne.

Mobilność z hamulcami

Cztery kółka o średnicy 120 mm, w tym dwa skrętne z hamulcami, umożliwiają swobodne przemieszczanie szafki po warsztacie. Po zablokowaniu hamulców szafka pozostaje stabilna podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-09033
Producent	YATO
Wymiary (wys. × szer. × głęb.)	1100 × 990 × 480 mm
Liczba szuflad	7 + 1 schowek
Maksymalne obciążenie szuflady	25 kg / 35 kg (zależnie od szuflady)
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał blatu	Blacha stalowa olejoodporna
Typ prowadnic	Z łożyskami kulkowymi
Blokada jednoczesnego otwarcia	Tak
Centralny zamek	Tak (2 klucze w zestawie)
Liczba kółek	4 (w tym 2 skrętne z hamulcem)
Średnica kółek	120 mm
Narożne odbojniki	Tak (elastyczne)
Uniwersalna perforacja boczna	Tak

Zastosowanie szafki serwisowej

- Warsztaty mechaniczne i samochodowe
- Serwisy sprzętu elektronicznego i AGD
- Zakłady produkcyjne i linie montażowe
- Stacje obsługi i diagnostyki pojazdów
- Prywatne garaże i warsztaty hobbystyczne

-
- Zakłady ślusarskie i spawalnicze
 - Serwisy rowerowe i motocyklowe
 - Magazyny narzędziowe

Użytkowanie i konserwacja

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy zablokować hamulce kółek. Nie należy jednocześnie otwierać więcej niż jednej szuflady, mimo że mechanizm blokujący to uniemożliwia. Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi 25-35 kg w zależności od poziomu – przekroczenie tej wartości może uszkodzić prowadnice.

Konserwacja prowadnic

Prowadnice z łożyskami kulkowymi wymagają okresowej kontroli i czyszczenia z zanieczyszczeń. Zaleca się delikatne nasmarowanie prowadnic smarem silikonowym co 6 miesięcy przy intensywnym użytkowaniu. Należy unikać przeciążania szuflad, co może prowadzić do deformacji prowadnic.

Organizacja narzędzi

Szafka jest przystosowana do montażu wkładów narzędziowych YATO, które pozwalają na uporządkowanie kluczy, nasadek, wkrętek i innych narzędzi. Uniwersalna perforacja na bocznych panelach umożliwia zawieszenie dodatkowych akcesoriów, takich jak uchwyty na papier, pojemniki czy haki.

Rozbudowa systemu

Konstrukcja szafki YATO YT-09033 pozwala na doposażenie w dedykowane wkłady piankowe i organizery narzędziowe z oferty producenta. Perforacja boczna jest kompatybilna z standardowymi uchwytami warsztatowymi. Szafkę można łączyć z innymi elementami systemów warsztatowych YATO, tworząc kompletne stanowisko pracy.