

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczelinomierz-listkowy-odgiety-16-listkowy-0-1270-508-mm-g02736-geko-p-68087.html>



Szczelinomierz listkowy odgięty 16-listkowy 0,127-0,508 mm G02736 GEKO

Cena brutto	11,29 zł
Cena netto	9,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02736
Kod producenta	G02736
Kod EAN	5903418304652
Producent	GEKO

Opis produktu

Szczelinomierz listkowy odgięty 16-listkowy 0,127-0,508 mm G02736 GEKO

Szczelinomierz listkowy z odgiętymi końcówkami pomiarowymi, przeznaczony do kontroli luzów i szczelin w mechanice samochodowej, motocyklowej oraz maszynowej. Zestaw 16 listków ze stali sprężynowej 65Mn obejmuje zakres pomiarowy od 0,127 mm do 0,508 mm, pokrywając wartości luzów najczęściej wymaganych podczas regulacji i diagnostyki.

Liczba listków	16
Zakres pomiarowy	0,127-0,508 mm
Materiał listków	Stal sprężynowa 65Mn
Konstrukcja	Odgięta

Charakterystyka narzędzia

Odgięte końcówki pomiarowe

Wyprofilowanie listków pod kątem umożliwia wprowadzenie ich w szczeliny niedostępne dla narzędzi o prostej konstrukcji — np.

między zaworami a popychaczami w głowicy silnika lub w przestrzeniach ograniczonych elementami obudowy.

Stal sprężynowa 65Mn

Gatunek stali 65Mn charakteryzuje się wysoką sprężystością i odpornością na odkształcenia trwałe. Listki zachowują płaskość i grubość nominalną przez długi okres użytkowania, co przekłada się na powtarzalność odczytów pomiarowych.

16 wartości pomiarowych w jednym narzędziu

Zestaw 16 listków pozwala na bezpośredni dobór właściwej grubości bez konieczności składania kilku blaszek. Każdy listek ma wytłoczoną lub grawerowaną wartość nominalną, co eliminuje ryzyko pomyłki podczas pracy.

Zakres 0,127-0,508 mm

Przyjęty zakres odpowiada wartościom luzów zaworowych, luzów w układach zapłonowych i tolerancjom montażowym w typowych silnikach spalinowych. Dolna granica 0,127 mm (ok. 0,005 cala) umożliwia kontrolę bardzo wąskich szczelin.

Specyfikacja techniczna

Model	G02736
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Szczelinomierz listkowy odgięty
Liczba listków	16
Zakres pomiarowy	0,127-0,508 mm
Materiał listków	Stal sprężynowa 65Mn
Konstrukcja listków	Odgięta
Jednostka pomiaru	Milimetry

Zastosowanie

- Pomiar luzu zaworowego w silnikach benzynowych i diesla
- Kontrola szczeliny elektrod świec zapłonowych
- Sprawdzanie luzu między krzywką rozrządu a popychaczem
- Pomiar luzów w układach przerywacza (silniki starszej generacji)
- Kontrola tolerancji montażowych w mechanice motocyklowej
- Sprawdzanie luzów w przekładniach i skrzyniach biegów

-
- Pomiar szczelin w maszynach przemysłowych i urządzeniach precyzyjnych
 - Weryfikacja płaskości powierzchni przylegania uszczelnień i uszczelek

Jak prawidłowo wykonać pomiar szczelinomierzem listkowym

Listek o prawidłowej grubości powinien wchodzić w szczelinę z wyczuwalnym, lekkim oporem — zbyt luźny przesuw wskazuje na luz większy od nominalnego, brak możliwości wprowadzenia listka oznacza luz mniejszy. W przypadku odgiętych listków należy wprowadzać je równolegle do mierzonej powierzchni, unikając bocznego nacisku, który mógłby zniekształcić odczyt.