

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-80-mm-drut-splatany-06975-vorel-p-588.html>

Szczotka czołowa 80 mm, drut splatany 06975 VOREL

Cena brutto	11,30 zł
Cena netto	9,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06975
Kod producenta	06975
Kod EAN	5906083069758
Producent	Vorel
Rodzaj	Splatany
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	80

Opis produktu

Szczotka czołowa 80 mm, drut splatany VOREL 06975

Szczotka czołowa z drutem splatany do montażu w wiertarce lub szlifierce kątowej, przeznaczona do usuwania rdzy, farby, zgorzeliny oraz czyszczenia powierzchni metalowych. Średnica 80 mm zapewnia uniwersalność zastosowania w pracach warsztatowych i remontowych.

Średnica 80 mm

Typ drutu Splatany

Marka VOREL

Model 06975

Charakterystyka szczotki czołowej z drutem splatany

Drut splatany

Konstrukcja splatanego drutu stalowego zwiększa sztywność włosa i agresywność czyszczenia w porównaniu do szczotek z drutem falistym. Zapewnia skuteczne usuwanie trwałych zanieczyszczeń, rdzy i powłok lakierniczych z powierzchni metalowych.

Średnica 80 mm

Rozmiar 80 mm stanowi kompromis między manewrowością a powierzchnią roboczą. Umożliwia prace w średnich przestrzeniach, zapewniając wystarczającą wydajność przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas obróbki detali i większych powierzchni.

Montaż w elektronarzędziach

Trzpień szczotki dostosowany do montażu w wiertarkach, wkrętarkach udarowych oraz szlifierkach kątowych. Umożliwia mechanizację prac czyszczących, znacząco skracając czas obróbki w porównaniu do czyszczenia ręcznego.

Zastosowanie warsztatowe

Narzędzie dedykowane do prac w warsztatach mechanicznych, ślusarskich, spawalniczych oraz przy renowacji elementów metalowych. Sprawdza się w przygotowaniu powierzchni pod spawanie, malowanie lub konserwację antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06975
Średnica szczotki	80 mm
Typ drutu	Splatany (stalowy)
Typ szczotki	Czołowa (tarczowa)
Wymagane środki ochrony	Okulary ochronne, rękawice robocze

Zastosowanie szczotki drucianej czołowej

- Usuwanie rdzy i korozji z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie powierzchni spawanych z zgorzeliny i nalotów
- Usuwanie starej farby, lakieru i powłok ochronnych
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie
- Czyszczenie felg, narzędzi i części maszyn
- Matowienie i teksturowanie powierzchni metalowych
- Usuwanie resztek zaprawy z narzędzi murarskich

-
- Czyszczenie spawów i przygotowanie pod szlifowanie

Bezpieczeństwo użytkowania

Wymagane środki ochrony osobistej

Podczas pracy ze szczotką drucianą należy stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (ochrona przed odpryskami drutu i zanieczyszczeń), rękawice robocze oraz odzież z długimi rękawami. Zaleca się używanie maski przeciwpyłowej przy intensywnym czyszczeniu powierzchni żarzewiałych lub lakierowanych. Sprawdzić mocowanie szczotki przed uruchomieniem narzędzia.

Wskazówki eksploatacyjne

Nie przekraczać maksymalnych obrotów podanych przez producenta szczotki. Unikać nadmiernego docisku, który może prowadzić do przedwczesnego zużycia włosa i uszkodzenia obrabianej powierzchni. Regularnie kontrolować stan drutu – wymienić szczotkę po znacznym skróceniu włókien lub ich połamaniu. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.