

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-m14-kd10972-p-61407.html>



Szczotka czołowa pleciona M14 KD10972

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10972
Kod producenta	KD10972
Kod EAN	5903175333599
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona M14 - KD10972

Szczotka druczana czołowa z gwintem M14 przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych. Konstrukcja z plecionego drutu umożliwia efektywne czyszczenie dużych powierzchni metalowych, usuwanie powłok ochronnych oraz obróbkę spoin.

Model KD10972
Typ Czołowa pleciona
Gwint M14
Materiał włosia Druk stalowy

Charakterystyka

Gwint M14

Standardowy gwint M14 zapewnia kompatybilność z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację wrzeciona używanej szlifierki.

Pleciony drut stalowy

Pleciona struktura włosia zwiększa sztywność poszczególnych pasm, co przekłada się na większą wydajność skrawania i dłuższą żywotność szczotki w porównaniu z drutem prostym.

Geometria czołowa

Płaska powierzchnia robocza szczotki pozwala na równomierne prowadzenie narzędzia po obrabianej powierzchni. Sprawdza się szczególnie przy pracy na rozległych, płaskich elementach.

Gęste upakowanie drutu

Duża gęstość włosia skraca czas potrzebny do oczyszczenia powierzchni i zmniejsza konieczność wielokrotnego przechodzenia po tym samym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10972
Producent	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona
Gwint mocowania	M14
Materiał włosia	Drut stalowy
Przeznaczenie	Do szlifierek kątowych

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych
- Czyszczenie i obróbka spoin spawalniczych
- Usuwanie farby, lakieru i powłok antykorozyjnych
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub spawaniem
- Usuwanie zgorzeliny po cięciu termicznym
- Czyszczenie elementów stalowych i żeliwnych

Kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania

Szczotka przeznaczona wyłącznie do szlifierek kątowych wyposażonych w wrzeciono z gwintem M14. Przed użyciem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza dopuszczalnej prędkości pracy szczotki podanej przez producenta.

Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic, ponieważ oderwane druciki mogą stanowić zagrożenie dla oczu i skóry.