

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-m14-kd10973-p-61408.html>



Szczotka czołowa pleciona M14 KD10973

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10973
Kod producenta	KD10973
Kod EAN	5903175333605
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona M14 125 mm — KD10973

Szczotka druczana czołowa z plecionego drutu, przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych wyposażonych w gwint M14. Konstrukcja czołowa umożliwia obróbkę płaskich i rozległych powierzchni, a pleciony drut zapewnia równomierne i intensywne działanie ściernie podczas czyszczenia, odrdzewiania i usuwania powłok.

Model KD10973
Gwint mocowania M14
Średnica 125 mm (5")
Typ Czołowa pleciona

Charakterystyka

Gwint M14

Standardowy gwint M14 to najczęściej stosowane mocowanie w szlifierkach kątowych o średnicy tarczy 115–230 mm. Przed montażem należy sprawdzić gwint wrzeciona narzędzia — większość szlifierek kątowych dostępnych na rynku jest z nim zgodna.

Konstrukcja czołowa

Szczotka czołowa (talerzowa) pracuje powierzchnią czołową, co umożliwia równomierne pokrycie dużych, płaskich obszarów. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest oczyszczenie rozległej powierzchni przy jednym przejściu.

Pleciony drut

Drut pleciony — w odróżnieniu od drutu prostego — jest skręcony w wiązki, co zwiększa jego sztywność i odporność na odkształcenia. Przekłada się to na intensywniejsze działanie ściernie i dłuższą żywotność szczotki przy obróbce twardych powłok.

Średnica 125 mm

Rozmiar 125 mm (5") odpowiada najpopularniejszemu formatowi szlifierek kątowych. Większa powierzchnia robocza w porównaniu do szczotek 115 mm pozwala na szybsze pokrycie obrabianego obszaru.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10973
Marka	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa (talerzowa) pleciona
Średnica	125 mm (5")
Gwint mocowania	M14
Rodzaj drutu	Pleciony

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Oczyszczanie i przygotowanie spawów przed dalszą obróbką
- Usuwanie farb, lakierów i powłok ochronnych
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu i zaprawy
- Oczyszczanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Usuwanie zgorzeliny i nalotów z blach i profili stalowych
- Obróbka wstępna powierzchni przed nakładaniem powłok antykorozyjnych

Kompatybilność z narzędziem

Szczotka przeznaczona jest do szlifierek kątowych z gwintem wrzeciona M14. Przed montażem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza dopuszczalnej wartości dla akcesoriów o średnicy 125 mm, podanej przez producenta szlifiarki. Stosowanie środków ochrony indywidualnej — okularów ochronnych, rękawic i osłony słuchu — jest obowiązkowe podczas pracy ze szczotkami drucianymi.