

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-opaska-kd10976-p-61411.html>



# Szczotka czołowa pleciona + opaska KD10976

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 3,90 zł                                 |
| Cena netto       | 3,17 zł                                 |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD10976                                 |
| Kod producenta   | KD10976                                 |
| Kod EAN          | 5903175333636                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Szczotka czołowa pleciona z opaską KD10976 — Kraft&Dele

Szczotka druciana czołowa przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych z gwintem M14. Konstrukcja z plecionego drutu stalowego w połączeniu z opaską stabilizującą zapewnia równomierne dociskanie włókien do obrabianej powierzchni, co przekłada się na wydajne i powtarzalne czyszczenie dużych powierzchni metalowych oraz usuwanie powłok ochronnych.

|                               |
|-------------------------------|
| Model KD10976                 |
| Gwint M14                     |
| Średnica 65 mm (2,5")         |
| Typ Czołowa pleciona + opaska |

## Charakterystyka produktu

### Konstrukcja pleciona

Drut stalowy skręcony w wiązki (sploty) zamiast pojedynczych włókien. Taka budowa zwiększa sztywność i odporność na rozginanie podczas pracy, a jednocześnie pozwala na równomierne rozkładanie nacisku na powierzchnię. Sploty są mniej podatne na wrywanie niż drut niepleciony.

### Opaska stabilizująca

Metalowa opaska obejmująca podstawę drutu ogranicza rozrzut włókien przy wyższych obrotach i wydłuża żywotność szczotki. Bez opaski włókna mogą się stopniowo rozchodzić, co zmniejsza docisk roboczy i zwiększa ryzyko wyrwania się drutu.

### Gwint M14 — standardowa kompatybilność

Gwint M14 to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych (125 mm, 150 mm, 230 mm). Przed montażem należy upewnić się, że wrzeciono szlifierki posiada gwint M14 — informacja ta jest podana w dokumentacji technicznej urządzenia lub na obudowie przekładni.

### Średnica 65 mm

Kompaktowy rozmiar 65 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie — przy krawędziach profili, w narożnikach spoin czy na wąskich elementach konstrukcji stalowych. Mniejsza masa obrotowa w porównaniu z większymi szczotkami przekłada się na mniejsze wibracje podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Model           | KD10976                   |
| Marka           | Kraft&Dele                |
| Typ szczotki    | Czołowa pleciona z opaską |
| Średnica        | 65 mm (2,5")              |
| Gwint mocowania | M14                       |
| Waga            | 0,23 kg                   |

## Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i przygotowanie spoin przed kontrolą lub dalszą obróbką
- Usuwanie powłok lakierniczych i farb przed malowaniem
- Oczyszczanie desek szalunkowych z pozostałości betonu i środków antyadhezyjnych
- Usuwanie zgorzeliny po procesach spawania i cięcia termicznego
- Czyszczenie powierzchni metalowych przed nakładaniem powłok antykorozyjnych
- Przygotowanie podłoża stalowego do klejenia lub uszczelniania

---

### **Kompatybilność ze szlifierką kątową**

Szczotka współpracuje ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w wrzeciono z gwintem M14. Przed montażem należy sprawdzić maksymalne dopuszczalne obroty szlifierki i porównać je z danymi podanymi przez producenta szczotki. Praca z przekroczonymi obrotami może prowadzić do wyrwania włókien drutu i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zalecane jest stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych.