

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-opaska-kd10976-kraftdele-p-61411.html>

Szczotka czołowa pleciona + opaska KD10976 KRAFT&DELE

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10976
Kod producenta	KD10976
Kod EAN	5903175333636
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona z opaską KD10976 — Kraft&Dele

Szczotka druciana czołowa przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych z gwintem M14. Konstrukcja z plecionego drutu stalowego w połączeniu z opaską stabilizującą zapewnia równomierne dociskanie włókien do obrabianej powierzchni, co przekłada się na wydajne i powtarzalne czyszczenie dużych powierzchni metalowych oraz usuwanie powłok ochronnych.

Model KD10976

Gwint M14

Średnica 65 mm (2,5")

Typ Czołowa pleciona + opaska

Charakterystyka produktu

Konstrukcja pleciona

Drut stalowy skręcony w wiązki (sploty) zamiast pojedynczych włókien. Taka budowa zwiększa sztywność i odporność na rozginanie podczas pracy, a jednocześnie pozwala na równomierne rozkładanie nacisku na powierzchnię. Sploty są mniej podatne na wrywanie niż drut niepleciony.

Opaska stabilizująca

Metalowa opaska obejmująca podstawę drutu ogranicza rozrzut włókien przy wyższych obrotach i wydłuża żywotność szczotki. Bez opaski włókna mogą się stopniowo rozchodzić, co zmniejsza docisk roboczy i zwiększa ryzyko wyrwania się drutu.

Gwint M14 – standardowa kompatybilność

Gwint M14 to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych (125 mm, 150 mm, 230 mm). Przed montażem należy upewnić się, że wrzeciono szlifierki posiada gwint M14 — informacja ta jest podana w dokumentacji technicznej urządzenia lub na obudowie przekładni.

Średnica 65 mm

Kompaktowy rozmiar 65 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie — przy krawędziach profili, w narożnikach spoin czy na wąskich elementach konstrukcji stalowych. Mniejsza masa obrotowa w porównaniu z większymi szczotkami przekłada się na mniejsze wibracje podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10976
Marka	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona z opaską
Średnica	65 mm (2,5")
Gwint mocowania	M14
Waga	0,23 kg

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i przygotowanie spoin przed kontrolą lub dalszą obróbką
- Usuwanie powłok lakierniczych i farb przed malowaniem
- Oczyszczanie desek szalunkowych z pozostałości betonu i środków antyadhezyjnych
- Usuwanie zgorzeliny po procesach spawania i cięcia termicznego
- Czyszczenie powierzchni metalowych przed nakładaniem powłok antykorozyjnych
- Przygotowanie podłoża stalowego do klejenia lub uszczelniania

Kompatybilność ze szlifierką kątową

Szczotka współpracuje ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w wrzeciono z gwintem M14. Przed montażem należy sprawdzić maksymalne dopuszczalne obroty szlifierki i porównać je z danymi podanymi przez producenta szczotki. Praca z przekroczonymi obrotami może prowadzić do wyrwania włókien drutu i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zalecane jest stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych.