

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-opaska-kd10978-kraftdele-p-61413.html>

Szczotka czołowa pleciona + opaska KD10978 KRAFT&DELE

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10978
Kod producenta	KD10978
Kod EAN	5903175333650
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona z opaską KD10978 — M14, 100 mm

Szczotka druciana czołowa z plecionego drutu przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych z gwintem M14. Konstrukcja czołowa umożliwia pracę na dużych, płaskich powierzchniach, a opaska zabezpieczająca zapewnia stabilność drutu podczas pracy pod obciążeniem.

Model KD10978

Gwint M14

Średnica 4" / 100 mm

Waga 0,83 kg

Charakterystyka produktu

Typ czołowy — praca na płaszczyznach

Konstrukcja czołowa (talerzowa) pozwala na równomierne dociskanie drutu do obrabianej powierzchni na całej szerokości szczotki. Sprawdza się przy obróbce rozległych, płaskich obszarów, gdzie szczotki garnkowe lub rurowe byłyby mniej efektywne.

Drut pleciony — większa trwałość

Skęcane wiązki drutu (splot) są sztywniejsze i bardziej odporne na odkształcenia niż drut pojedynczy. Przekłada się to na dłuższą żywotność szczotki i stabilną wydajność przez cały okres użytkowania.

Opaska zaciskowa — bezpieczeństwo pracy

Metalowa opaska otaczająca obwód szczotki ogranicza rozrzut włókien drutu podczas wirowania. Jest to istotny element konstrukcji szczotek przeznaczonych do pracy z szlifierkami kątowymi, gdzie siły odśrodkowe są znaczne.

Gwint M14 — kompatybilność ze szlifierkami

Gwint M14 to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych 115-230 mm dostępnych na rynku. Przed montażem należy upewnić się, że wrzeciono urządzenia posiada gwint M14 — informacja ta jest podana w dokumentacji szlifierki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10978
Producent	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona z opaską
Gwint mocowania	M14
Średnica	4" (100 mm)
Waga	0,83 kg

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Oczyszczanie i szlifowanie spoin spawalniczych
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem
- Usuwanie zgorzeliny po obróbce termicznej metali
- Czyszczenie konstrukcji stalowych i profili

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Szczotka pasuje do szlifierek kątowych wyposażonych w wrzeciono z gwintem M14. Gwint M14 jest standardem dla szlifierek o średnicy tarczy 115 mm, 125 mm, 150 mm oraz 230 mm. Informacja o gwincie wrzeciona znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. W przypadku starszych modeli szlifierek należy sprawdzić fizycznie rozmiar gwintu przed zakupem akcesoriów.