

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-opaska-kd10979-p-61414.html>



Szczotka czołowa pleciona + opaska KD10979

Cena brutto	9,75 zł
Cena netto	7,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10979
Kod producenta	KD10979
Kod EAN	5903175333667
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona z opaską KD10979 — druciana, M14, 125 mm

Szczotka druciana czołowa przeznaczona do montażu na szlifierkach kątowych z gwintem M14. Konstrukcja pleciona z opaską zapewnia stabilność drutu podczas pracy z wyższymi prędkościami obrotowymi, co przekłada się na powtarzalną skuteczność czyszczenia dużych powierzchni metalowych i betonowych.

Model KD10979
Rozmiar 5" / 125 mm
Gwint M14
Typ Czołowa pleciona + opaska

Charakterystyka

Splot plecionkowy drutu

Drut ułożony w splot plecionkowy charakteryzuje się wyższą sztywnością niż drut luźny (falisty). Przekłada się to na większą siłę skrawania i efektywniejsze usuwanie twardych zanieczyszczeń, takich jak zgorzelina spawalnicza czy gruba warstwa rdzy.

Opaska stabilizująca

Metalowa opaska obejmująca podstawę drutu zapobiega jego rozwarstwianiu się i wypadaniu podczas pracy. Zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz wydłuża żywotność szczotki przy intensywnej eksploatacji.

Gwint M14 — standard szlifierek kątowych

Gwint M14 to powszechny standard stosowany w szlifierek kątowych klasy 125 mm (5"). Przed montażem należy sprawdzić specyfikację techniczną posiadanej szlifierki — gwint wrzeciona powinien wynosić M14.

Gęsty drut roboczy

Zwiększona gęstość upakowania drutu na tarczy pozwala na pracę na dużych powierzchniach bez konieczności wielokrotnego przechodzenia po tym samym miejscu, co skraca czas obróbki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10979
Marka	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona z opaską
Średnica	125 mm (5")
Gwint mocowania	M14
Waga	1,15 kg

Zastosowanie

Szczotka czołowa pleciona sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest mechaniczne czyszczenie lub przygotowanie powierzchni przed dalszą obróbką:

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Oczyszczanie spoin i zgorzeliny spawalniczej
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Czyszczenie desek szalunkowych z pozostałości betonu
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub cynkowaniem
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni betonowych i kamiennych
- Obróbka powierzchni przed nakładaniem środków antykorozyjnych

Kompatybilność ze szlifierką kątową

Szczotka pasuje do szlifierek kątowych wyposażonych w wrzeciono z gwintem M14 i przeznaczonych do tarcz 125 mm. Przed zakupem należy zweryfikować maksymalną prędkość obrotową (RPM) szlifierek oraz dopuszczalną prędkość obrotową szczotki podaną przez producenta — przekroczenie dopuszczalnych wartości może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub zagrożenia bezpieczeństwa.