

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-z-trzpieniem-kd10989-kraftdele-p-61424.html>

Szczotka czołowa z trzpieniem KD10989 KRAFT&DELE

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10989
Kod producenta	KD10989
Kod EAN	5903175333766
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa druciana z trzpieniem KD10989 — Kraft&Dele

Szczotka czołowa pleciona z trzpieniem M6 przeznaczona do montażu w wiertarkach i wkrętarkach. Umożliwia mechaniczne czyszczenie, szlifowanie i przygotowanie powierzchni metalowych, drewnianych oraz betonowych na obszarze o średnicy 65 mm.

Model KD10989

Średnica 65 mm

Trzpień M6

Typ Czołowa pleciona

Charakterystyka produktu

Typ czołowy — praca na płaskich powierzchniach

Konstrukcja czołowa oznacza, że drut roboczy skierowany jest prostopadle do osi obrotu. Szczotka pracuje całą powierzchnią czołową, co pozwala na równomierne czyszczenie płaskich i lekko zaokrąglonych powierzchni bez konieczności zmiany kąta narzędzia.

Splot drucianego wypełnienia

Drut w szczotce jest pleciony, a nie pojedynczy. Plecione pęczki drutu są sztywniejsze i odporniejsze na rozginanie niż drut prosty — dłużej zachowują kształt roboczy i zapewniają powtarzalną siłę szczotkowania przez cały okres eksploatacji.

Trzpień M6 — kompatybilność z narzędziami

Trzpień gwintowany M6 to standard stosowany w wiertarkach elektrycznych i pneumatycznych wyposażonych w uchwyt wiertarski lub adapter M6. Przed montażem należy sprawdzić, czy używane narzędzie obsługuje osprzęt na trzpień — nie wszystkie modele posiadają tę funkcję.

Średnica robocza 65 mm

Szczotka o średnicy 65 mm pozwala na obróbkę stosunkowo dużej powierzchni w jednym przejściu w porównaniu z mniejszymi modelami trzpieniowymi. Jest przydatna przy czyszczeniu spoin, usuwaniu powłok z profili stalowych czy przygotowaniu podłoża pod malowanie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10989
Producent	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona z trzpieniem
Średnica	65 mm
Trzpień	M6
Materiał wypełnienia	Drut stalowy pleciony
Waga	0,16 kg

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i przygotowanie spoin po spawaniu
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Oczyszczanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub klejeniem
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Usuwanie zgorzeliny i osadów z powierzchni metalowych
- Szorstkowanie powierzchni pod nałożenie nowych powłok ochronnych

Kompatybilność z narzędziami

Szczotka z trzpieniem M6 wymaga narzędzia z uchwytem wiertarskim zdolnym do zaciskania trzpieni o tej średnicy lub gniazda gwintowanego M6. Należy zachować zgodność z dopuszczalnymi obrotami narzędzia — przed użyciem sprawdzić maksymalne obroty dopuszczone dla danej szczotki przez producenta. Nie stosować w szlifierkach kątowych bez dedykowanego adaptera.