

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-z-trzpieniem-kd10991-kraftdele-p-61426.html>

Szczotka czołowa z trzpieniem KD10991 KRAFT&DELE

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10991
Kod producenta	KD10991
Kod EAN	5903175333780
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona z trzpieniem M6 — KD10991 Kraft&Dele

Szczotka czołowa z plecionym drutem i trzpieniem M6 przeznaczona do montażu w wiertarkach i wkrętarkach. Służy do mechanicznego czyszczenia, usuwania powłok i obróbki powierzchni metalowych oraz drewnianych. Średnica robocza 28 mm pozwala na precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach.

Model KD10991

Trzpień M6

Średnica 28 mm

Typ drutu Pleciony

Charakterystyka produktu

Trzpień M6

Gwint M6 to powszechny standard mocowania stosowany w wiertarkach stacjonarnych i ręcznych oraz wkrętarkach z uchwytem trójściskowym. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie obsługuje ten rozmiar trzpienia lub czy wymaga adaptera.

Drut pleciony

Splot wielożyłowy zwiększa elastyczność i odporność drutu na złamania zmęczeniowe w porównaniu z drutem prostym. Przekłada się to na dłuższą trwałość narzędzia przy intensywnej pracy oraz równomierniejszy nacisk na czyszczoną powierzchnię.

Średnica robocza 28 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia pracę w miejscach, gdzie większe szczotki tarczowe nie mogą dotrzeć — w narożnikach, przy krawędziach spoin oraz w zagłębieniach konstrukcji stalowych i drewnianych.

Gęste upakowanie drutu

Większa liczba drutów na jednostkę powierzchni roboczej przekłada się na wyższą wydajność czyszczenia — więcej kontaktów z podłożem w jednym obrocie, co skraca czas pracy przy usuwaniu rdzy i starych powłok.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10991
Typ szczotki	Czołowa pleciona z trzpieniem
Trzpień	M6
Średnica robocza	28 mm
Typ drutu	Pleciony
Waga	0,07 kg

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i oczyszczanie spoin po spawaniu
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni przed malowaniem
- Obróbka powierzchni drewnianych — usuwanie zanieczyszczeń i starych impregnantów
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach metalowych

Kompatybilność z urządzeniami

Szczotka z trzpieniem M6 jest przeznaczona do wiertarek i wkrętarek wyposażonych w uchwyt trójściskowy o minimalnym otwarcu 6 mm. Przed montażem należy upewnić się, że urządzenie pracuje z prędkością obrotową odpowiednią dla szczotek drucianej — zbyt wysokie obroty mogą skrócić żywotność narzędzia lub stanowić zagrożenie. Maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową należy sprawdzić w dokumentacji technicznej szczotki lub u producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy ze szczotką drucianą zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych — oderwane druty mogą stanowić zagrożenie dla oczu i skóry. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan drutu i pewność osadzenia trzpienia w uchwycie. Szczotkę należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji drutu stalowego.

Po zakończeniu pracy warto usunąć z drutu resztki materiału (zgorzeliny, odpryski farby), co przedłuży żywotność narzędzia i zapewni powtarzalność efektów czyszczenia przy kolejnych użyciach.